
СОДЕРЖАНИЕ

Номер 3, 2023

Общие вопросы энергетики

Борьба за спасение климата: эйфория от планов против холодной реальности

В. В. Клименко, А. В. Клименко, А. Г. Терешин, О. В. Микушина

5

Тепло- и массообмен, свойства рабочих тел и материалов

Моделирование методом VOF процессов конденсации неподвижного и движущегося насыщенного пара на поверхности горизонтальной трубы

К. Б. Минко, В. И. Артемов, А. А. Клементьев

20

Градиентная теплотометрия в исследовании теплообмена при кипении в большом объеме недогретой воды и жидкости с добавлением микрочастиц Al_2O_3

А. В. Павлов, П. Г. Бобылев, С. З. Сапожников

40

Перемешивание разнотемпературных потоков жидкого натрия в трубопроводе за тройником

*И. В. Колесниченко, Р. И. Халилов, А. В. Шестаков, А. Н. Крылов, В. В. Пахолков,
А. М. Павлинов, А. Д. Мамыкин, А. Ю. Васильев, С. А. Рогожкин, П. Г. Фрик*

49

Исследование излучательной способности тонкой вольфрамовой проволоки с окисленной поверхностью в режиме нестационарной теплопроводности

М. Г. Зеодинов, А. А. Пронкин, Д. А. Крыницкая

58

Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование

Исследование турбинных решеток при отрицательных углах атаки

Б. И. Мамаев, Г. В. Ермолаев

64

Атомные электростанции

Основные результаты тестовых испытаний замкнутого контура с естественной циркуляцией легководного теплоносителя при сверхкритическом давлении

А. А. Седов, П. С. Поляков, С. Б. Пустовалов, В. В. Паршин, С. С. Симонов

73

Теплофикация и тепловые сети

Изменение климата и его влияние на инженерно-энергетический комплекс
(на примере Санкт-Петербурга)

Д. А. Мильков, Ю. В. Юферев, А. И. Тютюнников, А. С. Горшков

Contents

Vol. 70, No. 3, 2023

General Subjects

Struggle for Climate Saving: The Euphoria of Plans against Cold Reality

V. V. Klimenko, A. V. Klimenko, A. G. Tereshin, and O. V. Mikushina

5

Heat and Mass Transfer and Properties of Working Fluids and Materials

Simulation of Condensation of Stagnant or Moving Saturated Vapor on a Horizontal Tube
Using the Volume-of-Fluid (VOF) Method

K. B. Minko, V. I. Artemov, and A. A. Klement'ev

20

Gradient Thermometry in the Study of Heat Transfer during Boiling in a Large Volume
of Uncooled Water and Liquid with the Addition of Al_2O_3 Microparticles

A. V. Pavlov, P. G. Bobylev, and S. Z. Sapozhnikov

40

Mixing of Different Temperature Flows of Liquid Sodium in the Pipeline Behind the Tee

*I. V. Kolesnichenko, R. I. Khalilov, A. V. Shestakov, A. N. Krylov, V. V. Pakholkov,
A. M. Pavlinov, A. D. Mamykin, A. Yu. Vasiliev, S. A. Rogozhkin, and P. G. Frick*

49

Investigation into the Emissivity of a Thin Tungsten Wire with Oxidized Surface
in the Unsteady Heat Conduction Regime

M. G. Zeodinov, A. A. Pronkin, and D. A. Krynitskaya

58

Steam Turbine, Gas Turbine, and Combined-Cycle Power Plants and Their Auxiliary Equipment

Study of Turbine Cascades at Negative Incidence Angles

B. I. Mamaev and G. V. Ermolaev

64

Nuclear Power Plants

Main Results of the Trial Test of a Closed Circuit with Natural Circulation
of a Light-Water Coolant Under Supercritical Pressure

A. A. Sedov, P. S. Polyakov, S. B. Pustovalov, V. V. Parshin, and S. S. Simonova

73

District Heating Cogeneration and Heat Networks

Climate Change and Its Influence on the Energy Engineering Complex
(Taking St. Petersburg as an Example)

D. A. Mil'kov, Yu. V. Yuferev, A. I. Tyutyunnikov, and A. S. Gorshkov

87

БОРЬБА ЗА СПАСЕНИЕ КЛИМАТА: ЭЙФОРΙΑ ОТ ПЛАНОВ ПРОТИВ ХОЛОДНОЙ РЕАЛЬНОСТИ¹

© 2023 г. В. В. Клименко^{a, b, c, *}, А. В. Клименко^c, А. Г. Терешин^{a, b}, О. В. Микушина^{a, b}

^aНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

^bИнститут энергетических исследований РАН, Нагорная ул., д. 31, корп. 2, Москва, 117186 Россия

^cНациональный исследовательский технологический университет “МИСиС”,
Ленинский просп., д. 4, стр. 1, Москва, 119049 Россия

*e-mail: nilgpe@mpei.ru

Поступила в редакцию 12.09.2022 г.

После доработки 23.09.2022 г.

Принята к публикации 28.09.2022 г.

Исследованы возможные последствия решений 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (КС-26) для мировой энергетики и предстоящих изменений климата. Предложена группа сценариев антропогенного воздействия на глобальную климатическую систему, включающая в себя реализацию решений КС-26 в области декарбонизации мировой экономики, снижения выбросов метана и восстановления лесов, а также альтернативные сценарии развития мировой энергетики, основанные на низких темпах роста численности населения планеты с точки зрения предотвращения опасных глобальных изменений климата. С помощью разработанных в НИУ МЭИ моделей глобального углеродного цикла и климата рассчитаны изменения химического состава и теплового радиационного баланса атмосферы Земли, а также средней глобальной температуры воздуха для каждого из сценариев. Показано, что только полная реализация всего спектра предложенных на КС-26 мероприятий по снижению антропогенного воздействия на климатическую систему планеты при сохранении современных темпов роста энергопотребления и численности населения мира способна удержать потепление в пределах 1.5°C, однако существуют серьезные сомнения в практическом выполнении предложенной программы декарбонизации мировой экономики. Вместе с тем естественные демографические процессы способны сдержать рост концентрации углекислого газа в атмосфере и обеспечить ее снижение еще до конца нынешнего столетия. В этом случае повышение средней глобальной температуры на 1.8°C по сравнению с доиндустриальным периодом (1850–1900 гг.) может быть вполне безопасным и не потребует крупномасштабной перестройки мировой энергетики.

Ключевые слова: энергетика, климат, атмосфера, демография, лесопользование, выбросы метана и диоксида углерода, модели, сценарии, средняя глобальная температура

DOI: 10.56304/S0040363623030013

Struggle for Climate Saving: The Euphoria of Plans against Cold Reality

V. V. Klimenko^{a, b, c, *}, A. V. Klimenko^c, A. G. Tereshin^{a, b}, and O. V. Mikushina^{a, b}

^a National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia

^b Energy Research Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, 117186 Russia

^c National University of Science and Technology MISIS, Moscow, 119049 Russia

*e-mail: nilgpe@mpei.ru

Abstract—Possible outcomes from the decisions adopted at the COP26, the latest Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), for the world energy and upcoming climate changes are studied. The article suggests a group of scenarios for man-induced impacts on the global climatic system, which includes implementation of the COP26 decisions in the field of world economy decarbonization, reduction of methane emissions, and reforestation as well as alternative world energy development scenarios based on a low globe population growth level from the viewpoint of preventing dangerous global climate changes. By using the global carbon cycle and climate models developed at the National Research University Moscow Power Engineering Institute (NRU MPEI), changes in the chemical composition and thermal radiation balance of Earth's atmosphere, as well as the global average air temperature, are evaluated for each scenario. It is shown that global warming by 1.5°C can only be kept if the entire range of measures suggested at COP26 on reducing the man-induced impact on Earth's climatic system is implemented in the full scope while keeping the energy consumption and world population growth rates at the contemporary levels; however, there are serious doubts as to whether the proposed world economy decarbonization program can really be implemented. At the same time, the natural demographic processes are able to curb the growth of carbon dioxide concentration in the atmosphere and decrease it even before the end of this century. In that case, the increase in the global average temperature by 1.8°C in comparison with that in the preindustrial period (1850–1900) may be quite safe and will not require large-scale reformation of the world energy sector.

Keywords: energy, climate, atmosphere, demography, forest management, methane and carbon dioxide emissions, models, scenarios, global average temperature

**ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ**

**МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДОМ VOF ПРОЦЕССОВ КОНДЕНСАЦИИ
НЕПОДВИЖНОГО И ДВИЖУЩЕГОСЯ НАСЫЩЕННОГО ПАРА
НА ПОВЕРХНОСТИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ТРУБЫ¹**

© 2023 г. К. Б. Минко^а, *, В. И. Артемов^а, А. А. Клементьев^а

^аНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

*e-mail: minkokb@gmail.com

Поступила в редакцию 19.09.2022 г.

После доработки 10.10.2022 г.

Принята к публикации 26.10.2022 г.

Исследованиям процессов пленочной конденсации неподвижного и движущегося пара на внешней поверхности одиночной трубы и разнообразных трубных пучков посвящено большое количество работ. Несмотря на это, локальные характеристики теплоотдачи и детали взаимодействия стекающего конденсата с движущимся потоком пара, которые могут оказывать существенное влияние на характеристики процесса конденсации в трубных пучках, недостаточно изучены. В статье представлены результаты моделирования конденсации практически неподвижного, а также движущегося насыщенного пара на поверхности горизонтального цилиндра. В качестве основы математической модели двухфазного потока использован метод VOF (Volume of Fluid), который реализован в открытом исследовательском коде ANES. Главное преимущество предлагаемого метода моделирования заключается в возможности явно определять поверхность раздела фаз без каких-либо допущений. Для моделирования межфазного массообмена использовалась модифицированная модель Lee. Предложен алгоритм автоматического подбора константы в данной модели исходя из заданных свойств теплоносителя и параметров расчетной сетки. Выполнена валидация модели с использованием классических решений Нуссельта для вертикальной пластины и горизонтального цилиндра, известных расчетных корреляций и результатов расчета с помощью упрощенной модели конденсации, предложенной в предыдущих работах авторов настоящей статьи. Представлена информация об отрывных диаметрах капель, динамике нагрева капель переохлажденного конденсата после их срыва с поверхности трубы и влиянии внешнего орошения трубы на интенсивность конденсации. Полученные данные сравниваются с имеющимися экспериментальными результатами.

Ключевые слова: конденсация, массообмен, горизонтальная труба, межфазная поверхность, численное моделирование, метод VOF, модифицированная модель Lee, нисходящее движение пара, орошение конденсатом

DOI: 10.56304/S0040363623030050

Simulation of Condensation of Stagnant or Moving Saturated Vapor on a Horizontal Tube Using the Volume-of-Fluid (VOF) Method

K. B. Minko^{a, *}, V. I. Artemov^a, and A. A. Klement'ev^a

^a National Research University Moscow Power Engineering Institute (NRU MPEI), Moscow, 111250 Russia

*e-mail: minkokb@gmail.com

Abstract—The processes of film condensation of stagnant and moving vapor on a single tube and various tube bundles were examined in many studies. Nevertheless, the local characteristics of heat transfer and the details of the interaction of the flowing down condensate with a moving vapor flow, which can have a significant effect on the characteristics of the condensation process in tube bundles, are not well understood. The paper presents the results of simulation of the condensation of practically stagnant and of moving saturated vapor on a horizontal cylinder. The mathematical model of a two-phase flow is based on the Volume of Fluid (VOF), which is implemented in the open ANES research code. The main advantage of the proposed simulation method is that it can capture the interface without any assumptions. The modified Lee model was used to model interfacial mass transfer. An algorithm is proposed for the automatic selection of a constant in this model on the basis of the specified properties of the coolant and parameters of the computational grid. The model was validated against the classical Nusselt solutions for a vertical plate and a horizontal cylinder, known calculating correlations, and predictions obtained using a simplified condensation model proposed by the authors of this paper in previous studies. Information is presented on the drip-off diameters of droplets, the dynamics of heating of subcooled condensate droplets after their drip-off from the tube surface, and the effect of external tube spraying on the condensation rate. The obtained data are compared with the available experimental results.

Keywords: condensation, mass transfer, horizontal tube, interface, numerical simulation, VOF method, modified Lee model, downward vapor flow, condensate spraying, control volume

ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

**ГРАДИЕНТНАЯ ТЕПЛОМЕТРИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ ТЕПЛООБМЕНА
ПРИ КИПЕНИИ В БОЛЬШОМ ОБЪЕМЕ НЕДОГРЕТОЙ ВОДЫ
И ЖИДКОСТИ С ДОБАВЛЕНИЕМ МИКРОЧАСТИЦ Al_2O_3 ¹**

© 2023 г. А. В. Павлов^а, *, П. Г. Бобылев^а, С. З. Сапожников^а

^аСанкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ),
Политехническая ул., д. 29, Санкт-Петербург, 195251 Россия

*e-mail: pavlovav196@mail.ru

Поступила в редакцию 07.07.2022 г.

После доработки 08.09.2022 г.

Принята к публикации 28.09.2022 г.

Рассмотрен теплообмен при кипении в большом объеме недогретой чистой воды и воды с добавлением микрочастиц Al_2O_3 . Представленный краткий литературный обзор свидетельствует о явно недостаточной экспериментальной базе, без которой невозможно говорить о прямой зависимости критической плотности теплового потока от концентрации частиц в жидкости. Используемые в рассмотренных публикациях методы исследования теплообмена при кипении не дают полного представления о всем процессе и не позволяют сделать однозначных выводов. В настоящей работе основным методом исследования являлась градиентная теплометрия. Применявшиеся гетерогенные градиентные датчики теплового потока позволили напрямую получить местные значения плотности теплового потока (ПТП) и показали себя как надежный инструмент при изучении фазовых переходов при нестационарной постановке задачи. В статье рассмотрены три температурных напора: 384, 391 и 400°C, выбранных исходя из ресурса модели (времени бесперебойной работы модели и первичных преобразователей) и ввиду устойчивого пленочного режима кипения, характерного для критических значений ПТП. Во всем исследованном диапазоне массовых концентраций микрочастиц Al_2O_3 от 1 до 4% наблюдалась интенсификация теплообмена при кипении недогретой воды при атмосферном давлении. Критическая ПТП для рассмотренных температурных напоров оказалась в 3.6–5.1 раза выше, чем для чистой воды. Для каждого температурного режима выявлены оптимальные концентрации микрочастиц (частиц) Al_2O_3 , соответствующие максимуму ПТП. Увеличение критической температуры во всех режимах и, как следствие, местной ПТП предположительно связано с изменением теплофизических свойств взвеси и возмущениями, вносимыми этими частицами в процесс кипения.

Ключевые слова: градиентная теплометрия, гетерогенные градиентные датчики теплового потока, местная плотность теплового потока, критическая температура, микрочастицы Al_2O_3

DOI: 10.56304/S0040363623030062

Gradient Thermometry in the Study of Heat Transfer during Boiling in a Large Volume of Uncooled Water and Liquid with the Addition of Al_2O_3 Microparticles

A. V. Pavlov^{a,*}, P. G. Bobylev^a, and S. Z. Sapozhnikov^a

^a Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, 195251 Russia

*e-mail: pavlovav196@mail.ru

Abstract—Heat transfer during boiling in a large volume of subcooled pure water and water with the addition of Al_2O_3 microparticles is considered. The presented brief literature review indicates a clearly insufficient experimental base, without which it is impossible to talk about a direct dependence of the critical heat-flux density on the concentration of particles in a liquid. The methods used in the considered publications for studying heat transfer during boiling do not give a complete picture of the entire process and do not allow one to draw unambiguous conclusions. In the present work, the main research method was gradient thermal logging. The applied heterogeneous gradient heat-flux sensors made it possible to directly obtain local values of the heat-flux density (HTF) and proved to be a reliable tool in the study of phase transitions in a nonstationary formulation of the problem. The article considers three temperature differences, 384, 391, and 400°C, selected based on the resource of the model (time of uninterrupted operation of the model and primary converters) and in view of the stable film boiling mode characteristic of the critical values of the PTP. In the entire studied range of mass concentrations of Al_2O_3 microparticles from 1 to 4%, an intensification of heat transfer was observed during boiling of subcooled water at atmospheric pressure. The critical PTP for the considered temperature differences turned out to be 3.6–5.1 times higher than for pure water. For each temperature regime, the optimal concentrations of Al_2O_3 microparticles (particles) corresponding to the maximum PTP were revealed. An increase in the critical temperature in all modes and, as a consequence, in the local PHF is presumably due to a change in the thermophysical properties of the suspension and the perturbations introduced by these particles into the boiling process.

Keywords: gradient heatmetry, heterogeneous gradient heat-flux sensors, local heat-flux density, critical temperature, Al_2O_3 microparticles

**ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ**

**ПЕРЕМЕШИВАНИЕ РАЗНОТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОТОКОВ
ЖИДКОГО НАТРИЯ В ТРУБОПРОВОДЕ ЗА ТРОЙНИКОМ**

© 2023 г. **И. В. Колесниченко^а, Р. И. Халилов^а, А. В. Шестаков^а, А. Н. Крылов^б, В. В. Пахолков^б,
А. М. Павлинов^а, А. Д. Мамыкин^а, *, А. Ю. Васильев^а, С. А. Рогожкин^б, П. Г. Фрик^а**

^а*Институт механики сплошных сред Уральского отделения Российской академии наук,
ул. Академика Королева, д. 1, г. Пермь, 614013 Россия*

^б*Опытное конструкторское бюро машиностроения им. И.И. Африкантова,
Бурнаковский проезд, д. 15, г. Нижний Новгород, 603074 Россия*

**e-mail: mad@icmm.ru*

Поступила в редакцию 29.06.2022 г.

После доработки 16.08.2022 г.

Принята к публикации 30.08.2022 г.

Выполнены экспериментальные исследования процесса смешения двух разнотемпературных потоков натриевого теплоносителя в Т-образном соединении цилиндрических каналов (тройнике). Измерения проведены для двух сочетаний расходов и температур горячего и холодного натрия. Основным результатом экспериментов являются характеристики пульсаций температуры как в потоке натрия, так и на наружной поверхности труб тройника. Спектральный анализ сигналов термопар, расположенных на оси трубы в зоне смешения, показал, что поток во всех случаях является турбулентным. Средняя температура поверхности трубы в режиме 1 (расход холодного натрия составляет приблизительно половину расхода горячего) в зоне наблюдений монотонно возрастает по мере удаления от бокового (холодного) патрубка вниз по потоку, как и интенсивность пульсаций температуры. В режиме 2 (расход холодного натрия сопоставим с расходом горячего) имеется небольшой провал температуры в середине области наблюдений, свидетельствующий о наличии в данной области стационарного возвратного вихря. В режиме 2 уровень пульсаций ниже, чем в режиме 1, и сохраняется во всей области измерений. Амплитуда пульсаций температуры на поверхности тройника существенно ниже, чем в потоке, но структура спектров Фурье подобна. С помощью тепловизора визуализированы вариации поля температуры на поверхности тройника, проявляющиеся в виде возникающих и мигрирующих с потоком областей с повышенной амплитудой пульсаций температуры. Процесс не является регулярным и не свидетельствует о наличии на стенке периодических колебаний температуры. Пространственно-временная структура поля пульсаций температуры проанализирована методами вейвлет-анализа, позволяющими идентифицировать нестационарные квазипериодические пульсации в определенной области канала и в определенном интервале частот.

Ключевые слова: жидкометаллический теплоноситель, реактор на быстрых нейтронах, натриевый контур, смешение разнотемпературных потоков, тройник, тепловизор, турбулентность, теплообмен, термомоциклическая усталость

DOI: 10.56304/S0040363623030025

Mixing of Different Temperature Flows of Liquid Sodium in the Pipeline Behind the Tee

I. V. Kolesnichenko^a, R. I. Khalilov^a, A. V. Shestakov^a, A. N. Krylov^b, V. V. Pakholkov^b,
A. M. Pavlinov^a, A. D. Mamykin^{a,*}, A. Yu. Vasiliev^a, S. A. Rogozhkin^b, and P. G. Frick^a

^a *Institute of Continuum Mechanics, Ural Branch, Russian Academy of Sciences, Perm, 614013 Russia*

^b *Afrikantov Experimental Design Bureau of Mechanical Engineering, Nizhny Novgorod, 603074 Russia*

**e-mail: mad@icmm.ru*

Abstract—Experimental studies into the process of mixing two different-temperature flows of sodium coolant in a T-shaped connection of cylindrical channels (tee) have been carried out. The measurements were carried out for two combinations of flow rates and temperatures of hot and cold sodium. The main result of the experiments is the characteristics of temperature fluctuations both in the sodium flow and on the outer surface of the tee pipes. Spectral analysis of signals from thermocouples located on the axis of the pipe in the mixing zone showed that the flow is turbulent in all cases. The average temperature of the pipe surface in regime 1 (the flow rate of cold sodium is approximately half the flow rate of hot sodium) in the observation zone increases monotonically with distance from the side (cold) branch pipe downstream as does the intensity of temperature fluctuations. In regime 2 (cold sodium consumption is comparable to hot sodium consumption), there is a small temperature dip in the middle of the observation region, which indicates the presence of a stationary return vortex in this region. In mode 2, the ripple level is lower than in mode 1 and is maintained over the entire measurement area. The amplitude of temperature fluctuations on the surface of the tee is significantly lower than in the flow, but the structure of the Fourier spectra is similar. With the help of a thermal imager, variations in the temperature field on the surface of the tee are visualized, which manifest themselves in the form of emerging and migrating with the flow areas with an increased amplitude of temperature pulsations. The process is not regular and does not indicate the presence of periodic temperature fluctuations on the wall. The spatio-temporal structure of the temperature pulsation field is analyzed by wavelet analysis methods, which make it possible to identify nonstationary quasi-periodic pulsations in a certain region of the channel and in a certain frequency range.

**ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ**

**ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗЛУЧАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ТОНКОЙ
ВОЛЬФРАМОВОЙ ПРОВОЛОКИ С ОКИСЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
В РЕЖИМЕ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ**

© 2023 г. М. Г. Зеодино^{а, б, *}, А. А. Пронкин^{а, б}, Д. А. Крыницкая^б

^аОбъединенный институт высоких температур РАН, Ижорская ул., д. 13, корп. 2, Москва, 125412 Россия

^бНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

*e-mail: zeodinovmg@mpei.ru

Поступила в редакцию 29.07.2022 г.

После доработки 13.09.2022 г.

Принята к публикации 28.09.2022 г.

Современные средства диагностики позволяют по-новому подходить к решению теплофизических задач, значительно экономя время измерений: те измерения, на которые ранее тратились часы, сейчас можно проводить за считанные минуты. Предложена методика определения излучательной способности тонкой металлической проволоки в течение нескольких минут в режиме нестационарной теплопроводности. Многие исследователи, в том числе и Г.М. Кондратьев, предложивший определять излучательную способность методом регулярного режима, пытались реализовать данную методику на практике, но столкнулись с техническими проблемами, свойственными экспериментальной работе: необходимостью обеспечения глубокого вакуума и применения приборов с высоким быстродействием. Технические сложности вынуждали исследователей ограничивать область температур, увеличивать время эксперимента или проводить компьютерное моделирование процесса нагрева-охлаждения. Практическая реализация данной методики оказалась возможной благодаря использованию быстродействующей системы измерений на основе микроконтроллера Arduino Uno и аналого-цифрового преобразователя L-Card E14-140, способной записывать сигналы через 40 мс. Для миниатюризации установки и снижения уровня помех применены литий-ионные аккумуляторы. Значения излучательной способности вольфрамовой проволоки с окисленной поверхностью, определенные выбранным методом и калориметрическим методом в температурном диапазоне 400–870 К, полностью коррелируют между собой. Температурный диапазон ограничивается только напряжением применяемого аккумулятора.

Ключевые слова: нестационарная теплопроводность, излучательная способность, вольфрамовая проволока с окисленной поверхностью, темп охлаждения, радиационный теплообмен

DOI: 10.56304/S0040363623030086

Investigation into the Emissivity of a Thin Tungsten Wire with Oxidized Surface in the Unsteady Heat Conduction Regime

M. G. Zeodinov^{a, b, *}, A. A. Pronkin^{a, b}, and D. A. Krynitckaya^b

^a *Joint Institute for High Temperatures, Russian Academy of Sciences, Moscow, 125412 Russia*

^b *National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia*

**e-mail: zeodinovmg@mpei.ru*

Abstract—Modern diagnostic tools offer a new approach to solving thermophysical problems, considerably saving measurement time: those measurements that previously required hours can now be made in just a few minutes. A procedure is proposed for determining the emissivity of a thin metal wire within several minutes in the regime of unsteady-state heat conduction. Many researchers, including G.M. Kondrat'ev, who proposed to determine the emissivity by the regular regime method, tried to implement this procedure in practice but faced technical problems inherent in experimental work, including the requirements for high vacuum and taking measurements using fast-response instruments. Technical difficulties forced researchers to limit the temperature range, increase the experiment time, or perform computer simulations of the heating-cooling process. This procedure can be implemented in practice due to the use of a fast-response measurement system based on an Arduino Uno microcontroller and an L-Card E14-140 analog-to-digital converter capable of recording signals at 40 ms intervals. Lithium-ion batteries were used to miniaturize the unit and reduce the interference level. The values of emissivity of a tungsten wire with an oxidized surface, determined by the selected and the calorimetric method in the temperature range of 400–870 K, are in good agreement. The temperature range is limited only by the voltage of the used battery.

Keywords: unsteady-state heat conduction, emissivity, tungsten wire with oxidized surface, cooling rate, radiative heat transfer

**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**ИССЛЕДОВАНИЕ ТУРБИННЫХ РЕШЕТОК
ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ УГЛАХ АТАКИ**

© 2023 г. **Б. И. Мамаев^а, Г. В. Ермолаев^а ***

^аОКБ им. А. Льюльки – филиал ПАО ОДК УМПО, ул. Касаткина, д. 13, Москва, 129301 Россия

**e-mail: ermolaev_grigory@mail.ru*

Поступила в редакцию 03.07.2022 г.

После доработки 15.09.2022 г.

Принята к публикации 28.09.2022 г.

На основании анализа экспериментальных данных уточнены влияние угла атаки на обтекание и профильные потери энергии (далее потери) в плоских турбинных решетках осевых турбин. Охвачены широкие диапазоны геометрических и режимных параметров до- и трансзвуковых решеток. Показано, что отрицательный угол атаки по влиянию на потери – явление более сложное, чем положительный. В диапазоне его умеренных значений, когда еще не возник высокий пик скорости на корыте профиля около входной кромки, улучшение обтекания спинки может пересиливать ухудшение обтекания корыта и потери от угла атаки могут стать отрицательными. Большинство решеток имеют диапазон таких отрицательных углов атаки, в котором потери от угла атаки равны нулю или сначала снижаются, достигая отрицательного минимума, а затем начинают расти. С повышением конфузорности решетки ширина этого диапазона увеличивается, а потери уменьшаются. Как правило, отрицательные потери от угла атаки обнаруживаются в решетках, в которых при расчетном натекании имеется пик скорости на спинке вблизи кромки. Если решетка с пониженной конфузорностью и значительной местной диффузорностью канала имеет на корыте высокий пик скорости вблизи входной кромки, то появление отрицательного угла атаки ведет к увеличению потерь. Для расчета потерь от угла атаки целесообразно разделить решетки на группы в зависимости от характера изменения потерь по углу атаки и установить общие для каждой группы диапазоны значений основных геометрических параметров решеток.

Ключевые слова: решетка, корыто, входная кромка, степень конфузорности, отрицательный угол атаки, скорость выхода потока, обтекание, пик скорости, диффузорность канала, профильные потери

DOI: 10.56304/S0040363623030037

Study of Turbine Cascades at Negative Incidence Angles

B. I. Mamaev^a and G. V. Ermolaev^{a, *}

^a Lyulka Design Bureau, Branch of PAO ODK UMPO, Moscow, 129301 Russia

*e-mail: ermolaev_grigory@mail.ru

Abstract—Based on the analysis of experimental data, the influence of incidence angle on the blade loading and profile loss (hereinafter referred to as loss) in flat turbine cascades of axial turbines is refined. Wide ranges of geometric and operating parameters of sub- and transonic planar cascade are covered. It is shown that a negative incidence angle in terms of its effect on loss is a more complex phenomenon than a positive one. In the range of its moderate values, when a high velocity peak has not yet appeared on the blade pressure side near the leading edge, the improvement in loading on the suction side can overpower the deterioration in loading on the pressure side and incidence losses can become negative. Most cascades have a range of these negative incidence angle, in which the incidence angle loss is zero or first decreases, reaches a negative minimum, and then begins to increase. As the cascade convergence increases, the width of this range increases, and the losses decrease. As a rule, negative losses from the incidence angle are found in cascades in which, there is a velocity peak on the suction side near the edge under the design incidence. If a cascade with reduced convergence ratio and significant local diffusion ratio of the channel has a high velocity peak near the leading edge on the pressure side, then negative incidence angle leads to an increase in loss. To calculate the loss versus the incidence angle, it is advisable to divide the cascades into groups depending on the nature of the change in the loss versus the incidence angle and to establish the ranges of values of the main geometric parameters of the cascades common for each group.

Keywords: cascade, pressure side, leading edge, convergence ratio, negative incidence angle, flow exit velocity, blade loading, velocity peak, channel diffusion ratio, profile loss

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВЫХ ИСПЫТАНИЙ ЗАМКНУТОГО КОНТУРА С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ ЛЕГКОВОДНОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПРИ СВЕРХКРИТИЧЕСКОМ ДАВЛЕНИИ¹

© 2023 г. А. А. Седов^{a, *}, П. С. Поляков^a, С. Б. Пустовалов^{a, **}, В. В. Паршин^a, С. С. Симонов^a

^aНациональный исследовательский центр “Курчатовский институт”,
пл. Академика Курчатова, д. 1, Москва, 123182 Россия

*e-mail: Sedov_AA@nrcki.ru

**e-mail: Pustovalov_SB@nrcki.ru

Поступила в редакцию 26.08.2022 г.

После доработки 27.09.2022 г.

Принята к публикации 28.09.2022 г.

Представлены основные результаты тестовых испытаний замкнутого контура с естественной циркуляцией легководного теплоносителя при сверхкритическом давлении (СКД) в составе теплотехнического стенда на площадке НИЦ “Курчатовский институт”. Экспериментальные данные по изменению теплоотдачи дистиллированной воды при СКД получены для подъемного движения потока в вертикальной трубке из нержавеющей стали типоразмером 6.0×1.5 мм в условиях косвенного электрического нагрева при удельной тепловой нагрузке до 0.5 МВт/м² и массовой скорости до 300 кг/(м² · с), а также для опускного движения потока в вертикальном пучке из семи оребренных трубок из нержавеющей стали типоразмером 12.0×2.5 мм каждая, омываемых восходящим потоком воздуха с естественной конвекцией в межтрубном пространстве. Кроме того, получены экспериментальные данные по динамике нагрева основного оборудования контура в условиях естественной циркуляции дистиллированной воды при СКД. С использованием таких данных проведена валидация программы расчета нагревателя, охладителя и контура в целом. В статье проанализированы особенности динамики нагрева основного оборудования замкнутого контура с естественной циркуляцией воды при СКД, а также специфика теплоотдачи воды при СКД в четырех секциях нагревателя и охладителя. При этом экспериментально зафиксированы основные стадии нагрева воды при СКД в нагревателе: нагрев псевдожидкости, псевдофазовый переход (псевдокипение) и нагрев псевдопара, а в охладителе: остывание псевдопара, псевдофазовый переход (псевдоконденсация) и остывание псевдожидкости. Работа выполнена в обоснование технических и технологических решений многоцелевой нереакторной петли энергетического реактора с легководным теплоносителем сверхкритических параметров (ВВЭР-СКД) по заказу АО “Концерн Росэнергоатом”.

Ключевые слова: легководный теплоноситель, сверхкритическое давление, теплоотдача, косвенный электрический нагрев теплоносителя, охлаждение теплоносителя, естественная циркуляция теплоносителя в замкнутом контуре, ВВЭР-СКД

DOI: 10.56304/S0040363623030074

Main Results of the Trial Test of a Closed Circuit with Natural Circulation of a Light-Water Coolant Under Supercritical Pressure

A. A. Sedov^{a, *}, P. S. Polyakov^a, S. B. Pustovalov^{a, **}, V. V. Parshin^a, and S. S. Simonov^a

^a National Research Centre Kurchatov Institute, Moscow, 123182 Russia

*e-mail: Sedov_AA@nrcki.ru

**e-mail: Pustovalov_SB@nrcki.ru

Abstract—Main results are presented of the trial tests of a closed loop with natural circulation (NC) of a light-water coolant under supercritical pressure (SCP), which is a part of the thermal engineering test facility at the site of the National Research Centre (NRC) Kurchatov Institute. Experimental data on a change in the distilled water heat transfer were obtained for an upward flow in a $\varnothing 6.0 \times 1.5$ mm stainless-steel tube with indirect electric heating at a specific heat load as high as 0.5 MW/m^2 and a mass velocity of up to $300 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ and also for a downward flow in a vertical tube bundle consisting of seven finned stainless-steel tubes with a size of $\varnothing 12.0 \times 2.5$ mm each in an upward natural convection air flow in the shell side. In addition, experimental data were obtained on the dynamics of heating of main equipment items in the loop circuit with natural convection of distilled water at supercritical pressure. These data were used to validate a code for calculation of the heater, cooler, and overall loop. The paper analyzes the features of the heating dynamics of the main equipment items in the closed loop with natural circulation of supercritical pressure water (SCW) as well as the specific of SCW heat transfer in four sections of the heater and cooler. In the experiments, the following main stages of SCW heating were experimentally revealed: heating of the pseudo-liquid, pseudo-phase change (pseudo-boiling), and heating of the pseudo-steam; in the cooler: cooling of the pseudo-steam, pseudo-phase change (pseudo-condensation), and cooling of the pseudo-liquid. The work was performed for substantiation of engineering and process solutions for a nonreactor loop of a water-moderated water-cooled power reactor (VVER-SCP) under an order of AO Concern Rosenergoatom.

Keywords: light water coolant, supercritical pressure, heat transfer, indirect electric heating of the coolant, coolant cooling, coolant natural circulation in a closed loop, VVER-SCP

ТЕПЛОФИКАЦИЯ
И ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

**ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА ИНЖЕНЕРНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
(НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)**

© 2023 г. Д. А. Мильков^а, Ю. В. Юферев^а, А. И. Тютюнников^а, А. С. Горшков^а, *

^аАО «Газпром промгаз», Синопская наб., д. 54, Санкт-Петербург, 191124 Россия

*e-mail: A.Gorshkov@spb.promgaz.gazprom.ru

Поступила в редакцию 19.05.2022 г.

После доработки 18.09.2022 г.

Принята к публикации 28.09.2022 г.

Наблюдения за климатом на Земле за последние 100–150 лет показали, что температура атмосферного воздуха в приземном слое интенсивно повышается. Мегаполисы и иные населенные пункты являются крупными источниками теплового загрязнения воздушного бассейна планеты. Транспорт, отапливаемые здания, тепловые и электрические сети выделяют значительное количество энергии, которая аккумулируется воздушной средой городов и впоследствии рассеивается в окружающее пространство. Наиболее интенсивное изменение температуры воздуха отмечено за последние 50 лет. При этом наибольший прирост температуры наружного воздуха, например в Санкт-Петербурге, наблюдается в холодный период года. Установлено, что средняя температура воздуха в холодный период года (с октября по апрель) возросла на 1.51°C, а за такой же интервал времени, но в теплый период года (с мая по сентябрь) средняя температура воздуха повысилась на 0.72°C, т.е. в 2 раза меньше, чем в холодный период. При изучении нормативных и справочных документов было установлено, что приведенные расчетные климатические данные в значительной степени отстают от происходящих изменений климата. В работе выполнен анализ температур наружного воздуха в Санкт-Петербурге за период с 1992 по 2021 г. и произведена оценка температур воздуха наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 и 0.98, а также абсолютной минимальной температуры воздуха за рассматриваемый 30-летний интервал времени. Отмечено, что фактические климатические показатели, определенные на основании статистической обработки массивов суточных данных, оказываются на 3–4°C выше нормативных. Поэтому при проектировании зданий на расчетные условия договорные нагрузки существенно завышаются по сравнению с фактическими, что выявляется при разработке схем теплоснабжения населенных пунктов. Учет фактических климатических показателей позволяет обоснованно снизить договорные тепловые нагрузки потребителей и, как следствие, обеспечить экономию тепловой энергии без ухудшения качества теплоснабжения.

Ключевые слова: климат, расчетные показатели климата, температура наружного воздуха, энергопотребление, теплоснабжение, тепловые нагрузки

DOI: 10.56304/S0040363623030049

Climate Change and Its Influence on the Energy Engineering Complex (Taking St. Petersburg as an Example)

D. A. Mil'kov^a, Yu. V. Yuferev^a, A. I. Tyutyunnikov^a, and A. S. Gorshkov^{a, *}

^a AO Gazprom Promgaz, St. Petersburg, 191124 Russia

*e-mail: A.Gorshkov@spb.promgaz.gazprom.ru

Abstract—Observations of the Earth climate for the last 100–150 years have revealed that the atmospheric air temperature in the ground level shows quite a rapid growth. Megalopolises and other settlements behave as large sources producing thermal pollution of the Earth air basin. Transport facilities, heated buildings, and heat and electric networks release a significant amount of energy, which accumulates in the air medium of cities and then dissipates into the surrounding space. The most rapid change in the air temperature has been noted for the last 50 years. The greatest increase of the outdoor air temperature, e.g., in St. Petersburg, is observed in the cold period of the year. It has been determined that the average air temperature in the cold period of the year (from October to April) has increased by 1.51°C, whereas the average air temperature increased by 0.72°C for the same interval of time but in the warm period of the year (from May to October), i.e., half as much as in the cold period. It has been found from studies of regulatory and reference documents that the standard climatic data specified in them lag significantly from the currently occurring climate changes. The article presents an analysis of the outdoor air temperatures in St. Petersburg for the period from 1992 to 2021 and an assessment of air temperatures in the coldest day and the coldest 5-day spell with reliabilities of 0.92 and 0.98 and also the absolute minimal air temperature for the considered 30-year interval of time. It is pointed out that the actual climatic indicators derived from statistical processing of daily data arrays are by 3–4°C higher than those specified in the relevant standards. As a result, when buildings are designed for the standard conditions specified by the existing regulations, the contractual loads turn out to be overestimated essentially in comparison with the actual ones, which is revealed in designing the configurations of settlement heat-supply systems. The consideration of actual climatic indicators opens up the possibility to decrease the contractual heat loads of consumers on a sound basis and, as a consequence, to achieve thermal energy saving without degrading the heat-supply quality.

Keywords: climate, standard climate indicators, outdoor air temperature, energy consumption, heat supply, heat loads