

# **СОДЕРЖАНИЕ**

---

---

**Номер 1, 2025**

---

---

## ***С Новым годом, дорогие читатели!***

### **Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование**

Аммиак как топливо для газотурбинных установок с термохимической рекуперацией тепла отходящих газов

*Д. И. Пащенко*

3

Разработка теоретической модели для расчета характеристик газового эжектора при разных граничных условиях и с различными рабочими жидкостями

*Saeed Akbarnejad, Masoud Ziabasharhagh*

12

Уточненный экспергетический анализ и классификация компонентов парогазовой установки по их эффективности

*Uchenna G. Azubuike, Howard O. Njoku,  
Mkpamdi N. Eke, Onyemaechi V. Ekechukwu*

23

Оптимизация эксплуатационных характеристик электростанции при нештатной температуре пара с помощью Е<sup>3</sup>-анализа

*Goutam Khankari, D. V. Rajan, Sujit Karmakar*

40

---

### **Тепло- и массообмен, свойства рабочих тел и материалов**

Теплоотдача и потери давления в основных теплообменных аппаратах термомасляной ORC-установки (Обзор)

*И. С. Антаненкова, Ю. А. Геллер, М. М. Виноградов,  
Е. А. Горбунова, В. И. Кузнецов*

55

---

### **Возобновляемые источники энергии, гидроэнергетика**

Оценка экономической эффективности использования ветроэнергетических установок совместно с котельными для теплоснабжения в удаленных и изолированных районах крайней западной части Арктической зоны России

*A. В. Бежан*

78

---

### **Водоподготовка и водно-химический режим**

Экологические последствия применения аммиачно-этаноламинового ВХР во II контуре АЭС с ВВЭР-1200

*В. Г. Крицкий, А. В. Гаврилов, Н. А. Прохоров, Е. А. Моткова,  
Н. А. Пелагеевцева, М. С. Швалева, А. В. Карпов*

93

---

# **Contents**

---

---

**Vol. 72, No. 1, 2025**

---

---

## **Steam-Turbine, Gas-Turbine, and Combined-Cycle Power Plants and Their Auxiliary Equipment**

Ammonia as a Fuel for Gas-Turbine Units with Thermochemical Recuperation  
of Exhaust Gas Heat

*D. I. Pashchenko*

Development of a Theoretical Model for Predicting Performance of a Gas Ejector  
in Different Boundary Conditions and Working Fluids

*Saeed Akbarnejad and Masoud Ziabasharagh*

Advanced Exergy Analysis and Performance Ranking of Components  
of a Combined Cycle Power Plant

*Uchenna G. Azubuike, Howard O. Njoku,  
Mkpamdi N. Eke, and Onyemaechi V. Ekechukwu*

Performance Improvement of Power Plant at Aberrant Steam Temperature Condition  
through E3 Analysis

*Goutam Khankari, D. V. Rajan, and Sujit Karmakar*

---

## **Heat and Mass Transfer and Properties of Working Fluids and Materials**

Heat Transfer and Pressure Drop in Main Heat Exchangers  
of a Thermal Oil ORC-Unit (Review)

*I. S. Antanenkova, Yu. A. Geller, M. M. Vinogradov, E. A.  
Gorbunova, and V. I. Kuznetsov*

---

## **Renewable Energy Sources, Hydropower**

Assessing the Economic Efficiency of Using Wind Turbines Jointly with Boiler Houses for Heat  
Supply in Remote and Isolated Regions of the Westernmost Part of Russia's Arctic Zone

*A. V. Bezhan*

---

## **Water Treatment and Water Chemical Regime**

Environmental Consequences of Using Ammonia-Ethanolamine Water Chemistry  
in the Second Circuit of VVER-1200 Nuclear Power Plants

*V. G. Kritsky, A. V. Gavrilov, N. A. Prokhorov, E. A. Motkova,  
N. A. Pelageecheva, M. S. Shvaleva, and A. V. Karpov*

---

---

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,  
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ  
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АММИАК КАК ТОПЛИВО ДЛЯ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК  
С ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ

© 2025 г. Д. И. Пашенко<sup>a, b, \*</sup>

<sup>a</sup>Гуандунский Технион – Израильский институт технологий, ул. Дасяэ, 241, Шаньтоу, Гуандун, 515063 Китай

<sup>b</sup>Самарский государственный технический университет, Молодогвардейская ул., д. 244, г. Самара, 443100 Россия

\*e-mail: dmitry.pashchenko@gtiit.edu.cn

Поступила в редакцию 10.07.2024 г.

После доработки 13.08.2024 г.

Принята к публикации 29.08.2024 г.

Рассмотрены перспективы использования газотурбинных установок (ГТУ), в которых в качестве топлива применяется аммиак, с термохимической рекуперацией тепла отходящих газов. Приведены примеры действующих газотурбинных установок, работающих на аммиаке, и указаны основные эксплуатационные ограничения применения существующих ГТУ. Выполнен термодинамический анализ простой газотурбинной установки с термохимической рекуперацией (TXP) тепла в широком диапазоне рабочих параметров: температура газов на входе в турбину варьировалась от 700 до 1300°C, степень сжатия – от 5 до 20. Установлено, что при термохимической рекуперации тепла увеличение КПД газотурбинной установки может достигать 9%. Показано, что эффективность применения TXP зависит от таких рабочих параметров, как температура и давление. При температуре выше 500°C энталпия реакции разложения аммиака достигает значения близкого к максимальному – примерно 3.0 МДж/кг NH<sub>3</sub>. Термохимическая рекуперация приводит к разложению аммиака с получением богатого водородом газа [до 75% (по объему)], который сжигается в камере сгорания, в результате чего изменяются характеристики процесса горения. В модуле Chemkin-Pro на основе механизма GRI-Mech 3.0 выполнен расчет скорости распространения пламени газовой смеси, состоящей из водорода, азота и аммиака, с различным их содержанием. Определено, что продукты полного термохимического разложения аммиака имеют скорость распространения пламени, примерно в 2 раза превышающую этот показатель для метана и более чем в 10 раз для аммиака. Таким образом, ожидается, что использование термохимической рекуперации тепла в газотурбинных установках, работающих на аммиаке, приведет к увеличению энергетической эффективности и более стабильному процессу горения.

**Ключевые слова:** аммиак, водород, газотурбинная установка, скорость распространения пламени, термодинамический анализ, термохимическая рекуперация, эффективность

**DOI:** 10.56304/S0040363624700607

# Ammonia as a Fuel for Gas-Turbine Units with Thermochemical Recuperation of Exhaust Gas Heat

D. I. Pashchenko<sup>a, b, \*</sup>

<sup>a</sup> *Guangdong Technion–Israel Institute of Technology, Shantou, 515063 China*

<sup>b</sup> *Samara State Technical University, Samara, 443100 Russia*

\*e-mail: dmitry.pashchenko@gtiit.edu.cn

**Abstract**—The prospects are examined for application of ammonia-fired gas turbine units (GTUs) with thermochemical recuperation of the exhaust gas heat. Examples of operating ammonia-fired gas turbine units are given, and the main operating restrictions for the use of existing gas turbine units are specified. A thermodynamic analysis of a simple gas turbine unit with thermochemical heat recuperation (TCR) was performed in a wide range of operating conditions: the gas temperature at the turbine inlet varied from 700 to 1300°C and the compressor pressure ratio from 5 to 20. It has been established that the thermochemical heat recuperation can increase the GTU efficiency by as much as 9%. The effectiveness of TCR application has been demonstrated to depend on such operating parameters as pressure and temperature. At a temperature above 500°C, the enthalpy of the ammonia decomposition reaction reaches a value close to the maximum of approximately 3.0 MJ/kg NH<sub>3</sub>. Thermochemical recuperation leads to the decomposition of ammonia with production of a hydrogen-rich gas (up to 75% (by volume)), which is burned in the combustion chamber, thereby changing the combustion process characteristics. The flame propagation velocity in a gas mixture consisting of hydrogen, nitrogen, and ammonia in different proportions was calculated on the basis of the GRI-Mech 3.0 list of elementary reactions in the Chemkin-Pro module. It has been found that the products of complete thermochemical decomposition of ammonia have a flame propagation velocity that is approximately two times higher than that for methane and more than ten times higher than that for ammonia. Thus, the implementation of the thermochemical heat recuperation in ammonia-fired gas turbine units is expected to increase the energy efficiency and improve the combustion process stability.

**Keywords:** ammonia, hydrogen, gas turbine unit, flame propagation velocity, thermodynamic analysis, thermochemical recuperation, effectiveness

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,  
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ  
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗРАБОТКА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  
ДЛЯ РАСЧЕТА ХАРАКТЕРИСТИК ГАЗОВОГО ЭЖЕКТОРА  
ПРИ РАЗНЫХ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЯХ  
И С РАЗЛИЧНЫМИ РАБОЧИМИ ЖИДКОСТЯМИ

© 2025 г. Saeed Akbarnejad<sup>a</sup>, Masoud Ziabasharhagh<sup>a</sup>, \*

<sup>a</sup>Department of Mechanical Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Pardis Street, Molla-Sadra Avenue, Vanak Square, Tehran, Iran

\*e-mail: mzja@kntu.ac.ir

Поступила в редакцию 07.08.2023 г.

После доработки 26.09.2023 г.

Принята к публикации 27.09.2023 г.

Эжекторы – устройства, предназначенные для отсасывания жидкости, пара или газа (эжектируемой жидкости) из замкнутого пространства с помощью мощной струи пара (эжектирующей жидкости), обычно эксплуатируются при заданных граничных условиях с использованием конкретных рабочих жидкостей. Если предполагается применять эжектор в новых условиях на входе и выходе из него, то для определения его эксплуатационной характеристики потребуется провести весьма сложные численные или экспериментальные исследования. В данной работе предлагается простая теоретическая модель, позволяющая довольно точно рассчитать эксплуатационные характеристики эжектора с учетом конкретной формы и граничных условий в различных рабочих режимах. Модель дает возможность определить коэффициент эжекции, критическое противодавление и противодавление срыва с использованием заданной рабочей характеристики. Точность модели подтверждена результатами математического моделирования, проведенного методами численной гидродинамики. С помощью программного обеспечения ANSYS Fluent 19.2 проанализированы характеристики двух эжекторов, имеющих разные форму, размеры и граничные условия. Полученные результаты сравниваются с результатами двух других исследований. Предлагаемая в настоящей работе модель адекватно описывает эксплуатационные характеристики всех четырех эжекторов в широком диапазоне изменения режимных параметров. Модель была также распространена на другие рабочие жидкости и температуры и проверена численно на примере эжектора, в котором в качестве рабочей жидкости использовался воздух вместо водяного пара. Результаты показывают, что погрешность расчета коэффициента эжекции не превышает 2%. Важно отметить, что эта модель остается применима только при синхронном изменении расходов эжектируемой и эжектирующей сред на один и тот же коэффициент. В этих условиях полученные при расчетах по модели данные хорошо согласуются с результатами моделирования методами численной гидродинамики.

**Ключевые слова:** сверхзвуковой пароструйный эжектор, теоретическая модель, рабочая характеристика, коэффициент эжекции, критическое противодавление, противодавление срыва, рабочая жидкость, коэффициент давления

**DOI:** 10.56304/S0040363624700449

# **Development of a Theoretical Model for Predicting Performance of a Gas Ejector in Different Boundary Conditions and Working Fluids**

**Saeed Akbarnejad<sup>a</sup> and Masoud Ziabasharhagh<sup>a,\*</sup>**

<sup>a</sup> Department of Mechanical Engineering, K. N. Toosi University of Technology,  
Pardis Street, Molla-Sadra Avenue, Vanak Square, Tehran, Iran

\*e-mail: mzia@kntu.ac.ir

**Abstract**—Ejectors are devices designed to suck fluid, steam or gas (primary fluid) from a closed space using a powerful jet of steam (secondary fluid), usually operated under specified boundary conditions using specific working fluids. If ejectors are to be used under new boundary conditions, predicting their performance requires either numerical or experimental studies. This paper presents a simple theoretical model capable of accurately predicting the performance of an ejector, given its geometry and boundary conditions, under different operating conditions. The model can predict the entrainment ratio, critical back pressure, and break-up back pressure using a given simple performance curve. The accuracy of the model is validated using computational fluid dynamics (CFD) simulations. Two ejectors with different geometries, dimensions, and boundary conditions are studied using ANSYS Fluent 19.2, and the results are compared with those from two other studies. The model successfully predicts the performance of all four ejectors across a wide range of operating conditions. Finally, the model is extended to any working fluid and temperature and validated numerically using air as the working fluid instead of water vapor. The results show that the model has an entrainment ratio error of less than 2%. It's worth noting that this model's applicability is contingent upon simultaneous changes to both the primary and suction streams by the same factor. Under these conditions, the model aligns closely with CFD-simulations.

**Keywords:** supersonic steam ejector, theoretical model, performance curve, entrainment ratio, critical back pressure, break-up back pressure, working fluid, pressure ratio

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,  
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ  
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

---

УТОЧНЕННЫЙ ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
И КЛАССИФИКАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ ПАРОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ  
ПО ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ

© 2025 г. Uchenna G. Azubuike<sup>a, b</sup>, Howard O. Njoku<sup>b, c, \*</sup>,  
Mkpamdi N. Eke<sup>b</sup>, Onyemaechi V. Ekechukwu<sup>b</sup>

<sup>a</sup>Department of Mechanical Engineering, Bells University of Technology, Ota, 112104 Nigeria

<sup>b</sup>Sustainable Energy Engineering Research Group, Department of Mechanical Engineering,  
University of Nigeria, Nsukka, 410001 Nigeria

<sup>c</sup>Department of Mechanical Engineering Science, University of Johannesburg, Auckland Park, Johannesburg, 2092 South Africa

\*e-mail: howard.njoku@unn.edu.ng

Поступила в редакцию 23.03.2023 г.

После доработки 06.05.2023 г.

Принята к публикации 02.06.2023 г.

Поскольку при выполнении традиционного эксергетического анализа невозможно определить интенсивность потерь эксергии в элементах оборудования теплового цикла, связанных с их неэффективной взаимосвязанной работой, результаты этого анализа не могут быть использованы в целях улучшения эксплуатационных характеристик оборудования. Проведено исследование энергетической парогазовой установки (ПГУ) с помощью уточненных методов эксергетического анализа, в которых недостатки традиционного метода устранены путем оценки потерь эксергии, вызванных внутренними и внешними факторами и являющихся неизбежными, но устранимыми. Было установлено, что на устранимые потери эксергии в ПГУ приходится 31% суммарных потерь, что указывает на возможность улучшить технико-экономические показатели установки. Потери эксергии в большинстве единиц оборудования обусловлены в основном внутренними факторами (95.2%). Это означает, что влияние взаимодействия между элементами оборудования носит ограниченный характер. Устранимые потери эксергии, вызванные внутренними и внешними факторами, составляют соответственно 28.4 и 2.1% общих потерь эксергии в ПГУ. При классификации компонентов ПГУ по их эффективности насосы были отнесены к категории оборудования, которое в первую очередь нуждается в улучшении характеристик, тогда как при комплексном анализе работы ПГУ оказалось, что сначала необходимо улучшить показатели камер сгорания. Параметрическое исследование влияния режимных параметров камеры сгорания на эксплуатационные характеристики ПГУ показало, что рабочие температуры в ней более существенно влияют на потери эксергии, чем рабочее давление.

**Ключевые слова:** уточненный эксергетический анализ, устранимые и безвозвратные потери эксергии, внутренние и внешние потери эксергии, парогазовый цикл, элементы оборудования, камера сгорания, газовая турбина, котел-utiлизатор, рабочие давление и температура

**DOI:** 10.56304/S0040363624700565

# **Advanced Exergy Analysis and Performance Ranking of Components of a Combined Cycle Power Plant**

**Uchenna G. Azubuike<sup>a, b</sup>, Howard O. Njoku<sup>b, c, \*</sup>, Mkpamdi N. Eke<sup>b</sup>, and Onyemaechi V. Ekechukwu<sup>b</sup>**

*<sup>a</sup> Department of Mechanical Engineering, Bells University of Technology, Ota, 112104 Nigeria*

*<sup>b</sup> Sustainable Energy Engineering Research Group, Department of Mechanical Engineering, University of Nigeria,  
Nsukka, 410001 Nigeria*

*<sup>c</sup> Department of Mechanical Engineering Science, University of Johannesburg, Auckland Park, Johannesburg, 2092 South Africa*

*\*e-mail: howard.njoku@unn.edu.ng*

**Abstract**—As conventional exergy analyses do not reveal the exergy destruction rates in a thermal system component caused by inefficiencies of interconnected components, actual potentials for improving the component performances cannot be provided by such analyses. This study analyses a combined-cycle gas turbine power plant using advanced exergy analysis methodologies, which address the shortcomings of conventional exergy analysis by evaluating the exergy destruction rates that are endogenous and exogenous, avoidable and unavoidable. Avoidable exergy destruction rates in the entire plant were found to be 31% of the total exergy destruction rates, indicating a significant potential for improving the plant. Exergy destruction rates for most of the plant components were largely endogenous (95.2%), signifying that contributions of cross-component interactions were limited. Avoidable endogenous exergy destruction rates account for 28.4% of the overall exergy destruction rates in the plant, while avoidable exogenous exergy destruction rates account for 2.1%. A component-level ranking of the plant components ranked the pumps in the plant as first for improvement whereas the highest priority was allocated to the combustion chambers (CC) by a plant-level ranking. A parametric study of the influence of CC operating conditions on the plant's performance showed that CC operating temperatures more significantly affected plant exergy destruction rates than the CC operating pressures.

**Keywords:** advanced exergy, avoidable and unavoidable exergy, endogenous and exogenous exergy, combined cycle, plant component, combustion chamber, gas turbine, heat recovery steam generator, operating temperature and pressure

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,  
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ  
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПРИ НЕШТАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ПАРА  
С ПОМОЩЬЮ Е<sup>3</sup>-АНАЛИЗА

© 2025 г. Goutam Khankari<sup>a</sup>, \*, D. V. Rajan<sup>a</sup>, Sujit Karmakar<sup>b</sup>

<sup>a</sup>R&D Kolkata, Damodar Valley Corporation, DVC Hq., DVC Towers, Kolkata, 700054 India

<sup>b</sup>Mechanical Engineering Dept., NIT Durgapur, West Bengal, 713209 India

\*e-mail: goutam.khankari@dvc.gov.in

Поступила в редакцию 08.08.2023 г.

После доработки 07.09.2023 г.

Принята к публикации 27.09.2023 г.

Эффективное и экологически чистое производство электроэнергии – главная цель любой энергетической отрасли. Предложен термодинамический подход к повышению эффективности работы электростанции при низкой температуре свежего пара и высокой температуре пара вторичного перегрева путем подбора оптимальной технологии эксплуатации. Этот подход основан на результатах Е<sup>3</sup>-анализа [energy (энергия), exergy (эксергия), environment (окружающая среда)]. Термодинамическое моделирование ТЭС мощностью 500 МВт на докритические параметры пара выполнено с помощью программы Cycle-Tempo при различных условиях. Частичное отключение подогревателя питательной воды на первом отборе турбины (подогревателя высокого давления – ПВД-6) без впрыска пара при низкой температуре свежего пара и высокой температуре пара вторичного перегрева позволит увеличить температуру первого (свежего пара) примерно на 0.85–1.00°C и таким образом повысить энергетический и эксергетический КПД нетто на 0.09 и 0.08% соответственно. При частичном отключении ПВД-6 с впрыском пара для регулирования температуры вторичного перегрева ухудшатся энергетические и эксергетические характеристики электростанции. Это будет сигналом инженеру по эксплуатации оборудования к отключению ПВД-6 для повышения производительности установки. Энергетический КПД нетто турбогенераторного цикла (ТГ-цикла) уменьшается при частичном отключении ПВД-6 вследствие снижения температуры питательной воды примерно на 7°C и увеличения относительных потерь энергии в цикле. Эксергетический КПД нетто ТГ-цикла возрастает из-за сокращения относительной скорости потерь эксергии, вызванного повышением качества пара. Однако при использовании впрыска пара для регулирования температуры пара вторичного перегрева увеличивается необратимость в тепловом цикле, пар не расширяется в турбине высокого давления (ТВД), что, в свою очередь, снижает эксергетический КПД. Энергетический КПД котла увеличивается из-за уменьшения потерь уходящих дымовых газов, так как их температура снижается примерно со 140 до 133°C вследствие частичного отключения ПВД-6. Эксергетический КПД котла также падает из-за роста потерь эксергии в последней ступени пароперегревателя, промежуточном пароперегревателе и экономайзере. Для угольной электростанции мощностью 500 МВт на докритические параметры пара возможны сокращение потребления угля примерно на 930 кг/ч и уменьшение выбросов CO<sub>2</sub> на 1183 кг/ч при применении предложенной технологии эксплуатации, а при частичном отключении ПВД-6 – без впрыска пара (для регулирования низкой температуры свежего пара). Таким образом, с помощью Е<sup>3</sup>-анализа можно подобрать наиболее подходящую технологию эксплуатации тепловой электростанции для “смягчения” угольного кризиса в электроэнергетической отрасли и защиты окружающей среды от выбросов вредных веществ.

**Ключевые слова:** угольная электростанция, подогреватель высокого давления, температура горячего промежуточного перегрева, энергия, эксергия, окружающая среда, температура свежего пара, технология эксплуатации, впрыск пара для регулирования температуры вторичного перегрева

**DOI:** 10.56304/S0040363624700450

# Performance Improvement of Power Plant at Aberrant Steam Temperature Condition through E<sup>3</sup> Analysis

Goutam Khankari<sup>a,\*</sup>, D. V. Rajan<sup>a</sup>, and Sujit Karmakar<sup>b</sup>

<sup>a</sup> R&D Kolkata, Damodar Valley Corporation, DVC Hq., DVC Towers, Kolkata, 700054 India

<sup>b</sup> Mechanical Engineering Dept., NIT Durgapur, West Bengal, 713209 India

\*e-mail: goutam.khankari@dvc.gov.in

**Abstract**—Energy efficient and environment friendly power generation is the primary goal for any power generating industries. This paper proposes a thermodynamic approach based on E<sup>3</sup> (energy, exergy and environment) analysis for performance improvement of power plant during low main steam and high reheat (RH) temperature conditions through a suitable operation technique. Thermodynamic modeling of a 500 MW Subcritical (SubC) coal based thermal power plant is carried in “Cycle-Tempo” at different conditions. Partial withdrawal of final feed water heater (high pressure heater – HPH-6) from service without RH spray condition during low main steam (MS) temperature and high RH steam temperature condition will help to increase the MS temperature by about 0.85–1.00°C and thereby, the net plant energy and exergy efficiency will be improved by about 0.09 and 0.08% point, respectively. Partial withdrawal of HPH-6 with RH spray condition will deteriorate the plant energetic and exergetic plant performance and this will guide the operation engineer for which extend withdrawal of HPH-6 can be done for getting higher plant performance. The net energy efficiency of turbogenerator (TG) cycle decreases with partial withdrawal of HPH-6 due to decrease in the feed water temperature by about 7°C and more relative energy rejection of the cycle. The net exergy efficiency of TG cycle increases due to less relative exergy destruction rate causing from improvement in steam quality. However, the use of RH spray increases the irreversibilities in the plant and the spray does not expand in high pressure turbine (HPT) which in turn decrease the exergy efficiency. The boiler energy efficiency increases due to decrease in fluegas exit loss as the fluegas exit temperature drops from about 140 to 133°C due to partial withdrawal of HPH-6. The exergy efficiency of boiler also decreases due to increase in exergy destruction in final super heater (FSH), reheat and economizer. For a 500 MW SubC coal power plant, hourly about 930 kg of coal and about 1183 kg of CO<sub>2</sub> emission can be saved and reduced through this operation technique namely, partial withdrawal of HPH-6 without RH spray condition for controlling low MS temperature. Hence, the proposed analysis will help to take proper operational technique for mitigating coal crisis and safeguarding the environment as well.

**Keywords:** coal power plant, high pressure heater, hot reheat temperature, energy, exergy, environment, main steam temperature, operation practice, reheat spray

ТЕПЛООТДАЧА И ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ  
В ОСНОВНЫХ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТАХ  
ТЕРМОМАСЛЯНОЙ ORC-УСТАНОВКИ (ОБЗОР)<sup>1</sup>

© 2025 г. И. С. Антаненкова<sup>a</sup>, \*, Ю. А. Геллер<sup>a</sup>,  
М. М. Виноградов<sup>a</sup>, Е. А. Горбунова<sup>a</sup>, В. И. Кузнецов<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,  
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

\*e-mail: antanenkovaais@mail.ru

Поступила в редакцию 12.04.2024 г.

После доработки 22.04.2024 г.

Принята к публикации 25.04.2024 г.

Обзор посвящен проблеме поиска наилучших на сегодняшний день известных зависимостей для расчета теплоотдачи и потерь давления в основных теплообменных аппаратах установок, работающих по органическому циклу Ренкина (ORC-установок). Поиск ограничен наиболее оптимальными, по мнению авторов настоящей статьи, конструкциями аппаратов для традиционной двухконтурной ORC-установки, в первом контуре которой термомасло охлаждает тепловой источник и передает тепло фреону в парогенераторе. Кроме парогенератора второй контур установки включает в себя конденсатор типа “фреон – вода” или “фреон – воздух” и регенеративный теплообменник, подогревающий жидкий фреон перед парогенератором уходящим из турбины (расширителья) паром. Представлены критерии выбора рабочих веществ для таких установок при различных температурных уровнях тепловых источников. Перечислены рабочие вещества, наиболее популярные для каждого из температурных уровней (циклогептантан, бензол, толуол, ММ, МДМ, R1233zd, R245fa, R601, R601a, RC318, R134a), приведены их характеристика и термодинамические свойства при заданных температурах конденсации (25°C) и кипения (200, 120 и 70°C). На основе анализа этих данных сформированы характеристические диапазоны номинальных параметров ORC-установок при использовании информации о рабочих веществах. Тысячи фундаментальных и прикладных работ посвящены исследованию процессов кипения и конденсации, интерес к которым в последние 10–15 лет все возрастает. “Второе дыхание” обусловлено развитием новых технологий преобразования энергии, появлением новых рабочих веществ, материалов и способов обработки поверхностей. В настоящей работе представлен обзор расчетных зависимостей для определения коэффициентов теплоотдачи и гидравлических потерь в аппаратах с кипением фреонов в круглых трубах, конденсацией внутри труб и каналов и в межтрубном пространстве (на пучках труб), нагревом и охлаждением фреонов в однофазном состоянии в трубах и каналах. Приведены наиболее удобные, по мнению авторов статьи, зависимости для выполнения инженерных расчетов основного теплообменного оборудования ORC-установок.

**Ключевые слова:** органический цикл Ренкина, ORC-установка, термомасло, фреон, выбор рабочего вещества, кипение в трубах, конденсация, кожухотрубный теплообменник, пластинчатый теплообменник, теплоотдача, паросодержание, гидравлическое сопротивление

DOI: 10.56304/S0040363624700541

# **Heat Transfer and Pressure Drop in Main Heat Exchangers of a Thermal Oil ORC-Unit (Review)**

**I. S. Antanenkova<sup>a</sup>, \*, Yu. A. Geller<sup>a</sup>, M. M. Vinogradov<sup>a</sup>, E. A. Gorbunova<sup>a</sup>, and V. I. Kuznetsov<sup>a</sup>**

<sup>a</sup> National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia

\*e-mail: antanenkova@mail.ru

**Abstract**—The purpose of the review is to find the best currently available correlations for calculating heat transfer and pressure drop in the main heat-transfer equipment items in organic Rankine cycle (ORC) units. The search is limited to the designs of apparatuses, which are the best ones in the opinion of the authors of this paper, for a conventional two-circuit ORC-unit, where thermal oil cools a heat source in the first circuit and transfers heat to refrigerant in the vapor generator (hereinafter referred to as the evaporator). Besides the evaporator, the second circuit of the unit includes a “refrigerant–water” or “refrigerant–air” condenser and a regenerative heat exchanger which heats up liquid refrigerant upstream of the evaporator with the exhaust vapor of the turbine (or expander). The criteria are presented for selecting working fluids for such units depending on the heat source temperature. The working fluids that have found the widest application at each temperature level (such as cyclopentane, benzene, toluene, MM, MDM, R1233zd, R245fa, R601, R601a, RC318, R134a) are listed, and their characteristics and thermodynamic properties are presented at specified condensation (25°C) and boiling (200, 120, and 70°C) points. The analysis of these data, including information on the proposed working fluids, has yielded nominal parameters of ORC-units. Thousands of fundamental and engineering works are devoted to the study of boiling and condensation processes, the interest in which has been growing over the past 10–15 years. The development of new energy conversion technologies and the appearance of new working fluids, materials, and methods of surface treatment has given a second wind. This paper reviews correlations for heat-transfer coefficients and hydraulic resistance factors in apparatuses with refrigerant boiling in round tubes, condensation in tubes and channels and in the shell side (on tube bundles), and heating and cooling of single-phase refrigerant in tubes and channels. The correlations for engineering calculation of the main heat-transfer equipment of ORC-units, which are the most convenient ones in the authors' opinion, are presented.

**Keywords:** organic Rankine cycle, ORC-unit, thermal oil, refrigerant, working fluid selection, boiling in tubes, condensation, shell-and-tube heat exchanger, plate heat exchanger, heat transfer, vapor quality, hydraulic resistance

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ,  
ГИДРОЭНЕРГЕТИКА

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК СОВМЕСТНО С КОТЕЛЬНЫМИ  
ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В УДАЛЕННЫХ И ИЗОЛИРОВАННЫХ  
РАЙОНАХ КРАЙНЕЙ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИИ

© 2025 г. А. В. Бежан\*

Центр физико-технических проблем энергетики Севера Федерального исследовательского центра  
“Кольский научный центр РАН”, ул. Ферсмана, д. 14, г. Апатиты, Мурманская обл., 184209 Россия

\*e-mail: a.bezhan@ksc.ru

Поступила в редакцию 27.05.2024 г.

После доработки 03.07.2024 г.

Принята к публикации 05.08.2024 г.

Статья посвящена решению вопросов снижения себестоимости тепловой энергии в удаленных и изолированных районах Арктической зоны (АЗ) России, обладающих повышенным потенциалом энергии ветра, путем использования для теплоснабжения ветроэнергетических установок (ВЭУ) совместно с котельными, работающими на дорогом привозном органическом топливе. Применение ветроэнергетических установок позволит уменьшить участие котельных в теплоснабжении потребителей и сэкономить органическое топливо и будет способствовать таким образом снижению себестоимости тепловой энергии. Разработана и детально описана методика расчета нормированной стоимости тепловой энергии, адаптированная к анализу эффективности альтернативных вариантов использования ВЭУ совместно с котельными для теплоснабжения, среди которых наиболее эффективным считается вариант, обеспечивающий минимальную нормированную стоимость тепловой энергии. С помощью полученной методики на примере крайней западной части Арктической зоны России оценена экономическая эффективность применения ВЭУ совместно с котельными в системах теплоснабжения удаленных и изолированных районов. Установлено, что в таких районах, в которых вследствие высокой транспортной составляющей итоговая среднегодовая стоимость органического топлива более чем в 1.5 раза превышает стоимость топлива в крупных городах и промышленных центрах крайней западной части АЗ, использование ВЭУ наиболее эффективно совместно с котельными, работающими на дизельном топливе. Для котельных, работающих на мазуте и угле, эффект от применения ВЭУ оказывается меньше. При этом чем дешевле топливо, тем менее эффективным или совсем неэффективным становится использование ВЭУ по сравнению с вариантом теплоснабжения от котельной без подключения ВЭУ. Для рассмотренных районов совместное производство тепловой энергии ВЭУ и котельными, работающими на дизельном топливе, мазуте и угле, позволяет снизить ее нормированную стоимость соответственно на 7–55, 5–20 и 2–7%.

**Ключевые слова:** теплоснабжение, повышение эффективности, ветроэнергетическая установка, котельная, Арктическая зона России, органическое топливо, тепловые аккумуляторы

**DOI:** 10.56304/S0040363624700589

# **Assessing the Economic Efficiency of Using Wind Turbines Jointly with Boiler Houses for Heat Supply in Remote and Isolated Regions of the Westernmost Part of Russia's Arctic Zone**

**A. V. Bezhan\***

*Center for Physico-Technical Problems of Energy of the North, Kola Science Center, Russian Academy of Sciences,  
Apatity, Murmansk oblast, 184209 Russia*

\*e-mail: [a.bezhан@ksc.ru](mailto:a.bezhан@ksc.ru)

**Abstract**—The article addresses matters concerned with decreasing the prime cost of thermal energy in the remote and isolated regions of Russia's Arctic zone (AZ) that have a high wind energy potential by using wind turbines (WTs) jointly with boiler houses operating on expensive imported fossil fuel for heat-supply purposes. The use of wind turbines will make it possible to decrease the participation of boiler houses in the supply of heat to consumers, save fossil fuel, and, thereby, help decrease the prime cost of thermal energy. A procedure for calculating the leveled cost of thermal energy is developed and described in detail. The procedure is adapted to analyzing the efficiency of alternative options of using WTs jointly with boiler houses for heat-supply purposes, among which the alternative ensuring the minimal leveled cost of thermal energy is regarded as the most efficient one. By using the obtained technique, the economic efficiency of applying WTs jointly with boiler houses in the heat-supply systems of remote and isolated regions is evaluated taking the westernmost part of Russia's Arctic zone as an example. It has been determined that, in such regions, in which the final annual average cost of fossil fuel is more than 1.5 times higher than the fuel cost in the cities and industrial centers of the AZ westernmost part as a consequence of a high transport component, the WTs are most efficient when used jointly with boiler houses operating on diesel fuel. For boiler houses operating on fuel oil and coal, the effect from using WTs is not so high. It is also shown that the cheaper the fuel, the less efficient or even inefficient at all the use of WTs becomes in comparison with the heat-supply option from a boiler house without connecting a WT. For the regions considered, the joint production of thermal energy by WTs and boiler houses operating on diesel fuel, fuel oil, and coal makes it possible to decrease its leveled cost by 7–55, 5–20, and 2–7%, respectively.

**Keywords:** heat supply, efficiency improvement, wind turbine, boiler house, Russia's Arctic zone, fossil fuel, heat accumulators

---

**ВОДОПОДГОТОВКА  
И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ**

---

**ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ  
АММИАЧНО-ЭТАНОЛАМИНОВОГО ВХР  
ВО II КОНТУРЕ АЭС С ВВЭР-1200**

© 2025 г. В. Г. Крицкий<sup>a</sup>, \*, А. В. Гаврилов<sup>a</sup>, Н. А. Прохоров<sup>a</sup>, Е. А. Моткова<sup>a</sup>,  
Н. А. Пелагеевчева<sup>a</sup>, М. С. Швалева<sup>a</sup>, А. В. Карпов<sup>b</sup>

<sup>a</sup>АО “Атомэнергопроект”, ул. Савушкина, д. 82, литера А, Санкт-Петербург, 197183 Россия

<sup>b</sup>ООО “Спецпроект”, Державинский пер., д. 5, литера Б, Санкт-Петербург, 190005 Россия

\*e-mail: kritsky@spbaep.ru

Поступила в редакцию 15.05.2024 г.

После доработки 20.06.2024 г.

Принята к публикации 04.07.2024 г.

Применяемый на АЭС с ВВЭР-1200 аммиачно-этаноламиновый водно-химический режим обеспечивает низкие скорости коррозии, массопереноса и роста отложений продуктов коррозии. Содержание продуктов коррозии в питательной воде парогенератора составляет менее 1 мкг/дм<sup>3</sup>. Тем самым значительно увеличивается период между промывками парогенератора для удаления отложений. Однако этаноламин и аммиак поглощаются катионитом в ионообменных фильтрах систем очистки II контура, что приводит к необходимости проводить регенерацию катионита и непрерывное дозирование реагентов для поддержания требуемого значения pH в питательной воде. Сбросные растворы от регенерации, содержащие этаноламин и большое количество аммиака, должны быть обработаны, чтобы концентрации этих веществ при сбросе в окружающую среду не превышали предельно допустимых значений. Для удаления этаноламина и аммиака из регенерационных растворов создаются специальные установки, работа которых основывается на различных принципах. Пилотная установка очистки регенерационных растворов была изготовлена и смонтирована на Белорусской АЭС с ВВЭР-1200. Анализ работы пилотной установки показал, что она успешно выполняет свою функцию по защите водной среды, но при этом вынужденно происходит значительный сброс аммиака в окружающую воздушную среду. Удаление аммиака энергозатратно, экологически небезопасно и требует дополнительного использования химических реагентов. В этой связи весьма перспективным является водно-химический режим II контура без аммиака. Возможными вариантами могут быть либо переход с аммиака на диметиламин, либо применение этаноламина в качестве единственного корректирующего реагента с заменой части конструкционных материалов II контура на стали с повышенным содержанием хрома, имеющими более высокую коррозионную стойкость по сравнению с используемыми в настоящее время. Оба варианта позволяют упростить технологию очистки сбросных вод и снизить экологическое воздействие на окружающую среду при сохранении низких значений скорости коррозии, достигнутых при применении аммиачно-этаноламинового водно-химического режима.

**Ключевые слова:** водно-химический режим, ВВЭР-1200, аммиак, этаноламин, диметиламин, массо-перенос, продукты коррозии, установка очистки регенерационных растворов

**DOI:** 10.56304/S0040363624700462

# **Environmental Consequences of Using Ammonia-Ethanolamine Water Chemistry in the Second Circuit of VVER-1200 Nuclear Power Plants**

**V. G. Kritsky<sup>a</sup>, \*, A. V. Gavrilov<sup>a</sup>, N. A. Prokhorov<sup>a</sup>, E. A. Motkova<sup>a</sup>,  
N. A. Pelageecheva<sup>a</sup>, M. S. Shvaleva<sup>a</sup>, and A. V. Karpov<sup>b</sup>**

<sup>a</sup>AO Atomenergoproekt, Saint Petersburg, 197183 Russia

<sup>b</sup>OOO Spetsproekt, St. Petersburg, 190005 Russia

\*e-mail: kritsky@spbaep.ru

**Abstract**—The ammonia-ethanolamine water chemistry regime used at NPPs with VVER-1200 ensures low rates of corrosion, mass transfer, and growth of corrosion product deposits. The content of corrosion products in the feedwater of the steam generator is less than 1  $\mu\text{g}/\text{dm}^3$ . This significantly increases the period between flushing the steam generator to remove deposits. However, ethanolamine and ammonia are absorbed by the cationite in the ion-exchange filters of the second circuit purification systems, which leads to the need to regenerate the cationite and continuously dose reagents to maintain the required pH value in the feedwater. Waste solutions from regeneration containing ethanolamine and large amounts of ammonia must be treated to ensure that the concentrations of these substances do not exceed maximum permissible values when discharged into the environment. To remove ethanolamine and ammonia from regeneration solutions, special installations are created, the operation of which is based on various principles. A pilot plant for cleaning regeneration solutions was manufactured and installed at the Belarusian NPP with VVER-1200. An analysis of the pilot plant's operation showed that it successfully fulfills its function of protecting the aquatic environment but, at the same time, it is forced to release a significant amount of ammonia into the surrounding air. Removing ammonia is energy-consuming, environmentally unsafe, and requires the additional use of chemical reagents. In this regard, the water-chemical regime of the second circuit without ammonia is very promising. Possible options could be either switching from ammonia to dimethylamine or using ethanolamine as the only corrective reagent with the replacement of some of the structural materials of the second circuit with steels with a high chromium content, which have higher corrosion resistance compared to those currently used. Both options will simplify the wastewater treatment technology and reduce the environmental impact while maintaining the low corrosion rates achieved by using the ammonia–ethanolamine water chemistry regime.

**Keywords:** water chemistry, VVER-1200, ammonia, ethanolamine, dimethylamine, mass transfer, corrosion products, regeneration solution purification unit