
СОДЕРЖАНИЕ

Номер 12, 2025

Общие вопросы энергетики

Газогидратные энергетические технологии: проблемы и достижения

*П. А. Стрижак, С. В. Алексеенко, А. Ю. Манаков,
Е. Р. Подгорная, М. В. Школа, Н. Е. Шлегель*

5

Атомные электростанции

Моделирование теплогидродинамических процессов при аварии с полным обесточиванием при внешнем охлаждении корпуса интегрального реактора малой мощности ВВЭР-И

М. М. Бедретдинов, О. Е. Степанов, Н. В. Иванова, М. А. Быков

50

Влияние температурных условий на границах слоя металлического расплава на фокусирование тепловой нагрузки в стратифицированной ванне расплава кориума при тяжелой аварии в ядерных энергетических установках

В. Д. Локтионов, Я. А. Горбунова, Э. С. Мухтаров

59

Процессы образования продуктов коррозии в контурах ядерных энергетических установок

*Б. А. Гусев, Л. Н. Москвин, А. А. Ефимов,
С. В. Блинов, А. Н. Максимова*

69

Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование

Численное моделирование влияния внутренних конструктивных параметров на гидродинамику в пароводяном смесительном подогревателе

*Xuebing Zhu, Zhaoying Xu, Jiangtao Zhang, Deqing Liu,
Haiyan Li, Jinlei Wang, Bin Zheng*

80

Тепло- и массообмен, свойства рабочих тел и материалов

Моделирование процесса конденсации пара фреона R-245fa в наклонной трубе методом VOF в сопряженной постановке

Г. Г. Яньков, В. И. Артемов, А. П. Железнов, О. О. Мильман, К. Б. Минко

93

Экспериментальное исследование теплообмена расплава соли в вертикальном круглом канале при переходном и турбулентном режимах течения

А. Г. Хижняк, С. В. Хомяков, И. С. Белоусов, Н. А. Соловьев

112

Использование микро- и нанопокрытия в испарителе для интенсификации теплообмена в термосифоне

Н. С. Иванов, Ю. А. Кузма-Кичта, М. М. Аляутдинова

124

Анализ основных условий работоспособности и эффективности контурных тепловых труб

М. А. Чернышева, Ю. Ф. Майданик

132

Паровые котлы, энергетическое топливо, горелочные устройства и вспомогательное оборудование котлов

Применение торрефикации в среде перегретого водяного пара для получения биоугля
из кожуры картофеля

*Р. Л. Исьёмин, Д. В. Климов, О. Ю. Милованов, А. В. Михалев,
С. Н. Кузьмин, К. И. Милованов*

142

Возобновляемые источники энергии, гидроэнергетика

Влияние толщины слоя перовскита на эффективность преобразования энергии
солнечным элементом

А. З. Агоев, А. М. Кармоков, Е. Н. Козырев, О. А. Молоканов, Р. Ю. Кармокова

151

Contents

Vol. 72, No. 12, 2025

General Energy Issues

Gas Hydrate Energy Technologies: Problems and Achievements

*P. A. Strizhak, S. V. Alekseenko, A. Yu. Manakov, E. R. Podgonaya,
M. V. Shkola, and N. E. Shlegel'*

5

Nuclear Power Plants

Simulation of Thermohydrodynamic Processes during an SBO Accident
with the Externally Cooled Vessel of a VVER-I Integral Small Modular Reactor

M. M. Bedretdinov, O. E. Stepanov, N. V. Ivanova, and M. A. Bykov

50

The Influence of Temperature Conditions at the Metallic Melt Layer Boundaries
on the Heat Flux Focusing in a Stratified Molten Corium Bath during a Severe
Accident in Nuclear Power Facilities

V. D. Loktionov, Ya. A. Gorbunova, and E. S. Mukhtarov

59

Corrosion Product Generation Processes in the Circuits of Nuclear Power Facilities

B. A. Gusev, L. N. Moskvina, A. A. Efimov, S. V. Blinov, and A. N. Maksomova

69

Steam-Turbine, Gas-Turbine, and Combined-Cycle Plants and Their Auxiliary Equipment

Numerical Simulation of Hydrodynamic Effects of Internal Structural Parameters
in a Steam-Water Mixing Heater

X. Zhu, Z. Xu, J. Zhang, D. Liu, H. Li, J. Wang, B. Zheng

80

Heat and Mass Transfer, and Properties of Working Fluids and Materials

Simulation of R-245fa Freon Vapor Condensation in an Inclined Tube
Using the VOF Method in Conjugate Statement

*G. G. Yan'kov, V. I. Artemov, A. P. Zheleznov,
O. O. Mil'man, and K. B. Minko*

93

Experimental Study of Salt Melt Heat Transfer in a Vertical Round Channel in Transition
and Turbulent Flow Regimes

A. G. Khizhnyak, S. V. Khomyakov, I. S. Belousov, and N. A. Solov'ev

112

Use of Micro- and Nanocoating in the Evaporator to Enhance Heat Transfer
in a Thermosiphon

N. S. Ivanov, Yu. A. Kuzma-Kichta, and M. M. Alyautdinova

124

An Analysis of the Key Serviceability and Efficiency Conditions of Loop Heat Pipes

M. A. Chernysheva and Yu. F. Maidanika

132

Energy Conservation, New and Renewable Energy Sources

The Use of Torrefaction in Superheated Steam Medium to Obtain Biochar from Potato Peel

*R. L. Is'emin, D. V. Klimov, O. Yu. Milovanov, A. V. Mikhalev,
S. N. Kuz'min, and K. I. Milovanov*

142

Renewable Energy Sources and Hydropower

The Influence of Perovskite Layer Thickness on the Solar Cell Energy Conversion Efficiency

A. Z. Agoev, A. M. Karmokov, E. N. Kozyrev, O. A. Molokanov, R. Yu. Karmokova

151

ГАЗОГИДРАТНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ДОСТИЖЕНИЯ¹

© 2025 г. П. А. Стрижак^{a, b, *}, С. В. Алексеенко^{a, b}, А. Ю. Манаков^c,
Е. Р. Подгорная^a, М. В. Школа^a, Н. Е. Шлегель^a

^aНациональный исследовательский Томский политехнический университет,
просп. Ленина, д. 30, г. Томск, 634050 Россия

^bИнститут теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН,
просп. Академика Лаврентьева, д. 1, г. Новосибирск, 630090 Россия

^cИнститут неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН,
просп. Академика Лаврентьева, д. 3, г. Новосибирск, 630090 Россия

*e-mail: pavelspa@tpu.ru

Поступила в редакцию 26.03.2025 г.

После доработки 14.08.2025 г.

Принята к публикации 27.08.2025 г.

Обобщены основные научные и технологические достижения в области применения газовых гидратов в энергетике. Проанализированы современные представления об особенностях синтеза, транспортировки, хранения, регазификации, использования гидратов для термической конверсии низкосортных топлив и отходов, разделения газовых и жидких сред, а также секвестрирования антропогенных выбросов. Показано, что экспериментальные данные, результаты математического моделирования и разноразмерных испытаний, полученные за последние годы в мировом научном сообществе, формируют основу для развития технологий применения природных и техногенных гидратов. Приведены концепции комплексного использования гидратов в энергетических системах на промыслах и при снабжении населенных пунктов энергетическими ресурсами. Определены технико-экономические ограничения развития газогидратных технологий, их целевые показатели и потенциальные решения сформулированных задач. Для эффективного внедрения газогидратных технологий в энергетический сектор необходимо достижение следующих так называемых целевых бизнес-метрик (пороговых показателей): газосодержание не менее 180 об/об.²; степень очистки газа, полученного после сепарации дымовых, природного, попутного и синтезированного газов, не менее 90%; максимальные потери газа при хранении и транспортировке гидратов не более 0.1%; срок хранения гидратов до 6 мес.; температура стабильного горения при совместном малоэмиссионном сжигании гидратов с низкосортными топливами (шламы, фусы, кеки и др.) не менее 1100°C. Для решения этих задач требуется проведение фундаментальных и прикладных исследований, а также разноразмерных испытаний для интеграции газовых гидратов в современные энергетические системы с обеспечением экологической чистоты и экономической эффективности. Определены условия, при которых по каждому направлению применения гидратов достигаются существенные преимущества по сравнению с альтернативными технологиями.

Ключевые слова: газовые гидраты, энергетические технологии, сепарация дымовых газов, секвестрирование антропогенных выбросов, транспортировка энергоресурсов, термическая конверсия композиционных смесей

DOI: 10.56304/S0040363625600296

Gas Hydrate Energy Technologies: Problems and Achievements

P. A. Strizhak^{a, b, *}, S. V. Alekseenko^{a, b}, A. Yu. Manakov^c, E. R. Podgonaya^a,
M. V. Shkola^a, and N. E. Shlegel^a

^a National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, 634050 Russia

^b Kutateladze Institute of Thermophysics, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,
Novosibirsk, 630090 Russia

^c Nikolaev Institute of Inorganic Chemistry, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,
Novosibirsk, 630090 Russia

*e-mail: pavelspa@tpu.ru

Abstract—The article summarizes the key scientific and technological achievements in the field of applying gas hydrates in the power industry. The modern ideas about the specific features relating to the synthesis, transportation, storage, regasification, and use of hydrates for thermal conversion of low-grade fuels and waste, separation of gaseous and liquid media, as well as sequestration of anthropogenic emissions are analyzed. It is shown that the experimental data and the results of mathematical modeling and various-scale tests that have been obtained for the last five years in the world's scientific society form a basis for the development of technologies for applying natural and man-made hydrates. Concepts for integrated use of hydrates in the power systems at mines and in supply of energy resources to settlements are outlined. The technical and economic constraints connected with the development of gas hydrate technologies, their target indicators, and potential solutions of the formulated problems are determined. For the gas hydrate technologies to be efficiently introduced in the energy sector, the following so-called target business metrics (threshold indicators) should be achieved: gas content is no less than 180 vol/vol.²; purification ratio of gas obtained after separation of smoke, natural, casing-head, and synthesized gases is no less than 90%; maximal loss of gas in storing and transporting hydrates is not more than 0.1%; hydrate storage term is up to six months; stable combustion temperature during joint low-emission combustion of hydrates with low-grade fuels (sludges, heavy coal-tar products, cakes, etc.) is not lower than 1100°C. For solving these problems, it is necessary to carry out fundamental and applied studies, as well as various-scale tests for integrating gas hydrates into modern power systems with ensuring environmental cleanliness and economic efficiency. The conditions under which essential advantages are achieved in comparison with alternative technologies in each hydrate application area have been determined.

Keywords: gas hydrates, energy technologies, smoke gas separation, sequestration of anthropogenic emissions, transportation of energy resources, thermal conversion of composite mixtures

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ АВАРИИ С ПОЛНЫМ ОБЕСТОЧИВАНИЕМ ПРИ ВНЕШНЕМ ОХЛАЖДЕНИИ КОРПУСА ИНТЕГРАЛЬНОГО РЕАКТОРА МАЛОЙ МОЩНОСТИ ВВЭР-И

© 2025 г. М. М. Бедретдинов^а, О. Е. Степанов^а, Н. В. Иванова^{а, *}, М. А. Быков^а

^аОКБ “Гидропресс”, ул. Орджоникидзе, д. 21, г. Подольск, Московская обл., 142103 Россия

^{*}*e-mail*: anata99@mail.ru

Поступила в редакцию 09.02.2025 г.

После доработки 04.07.2025 г.

Принята к публикации 04.08.2025 г.

Развитие малых модульных реакторов (ММР) вызывает все больший интерес как в России, так и за рубежом в связи с тенденцией к снижению выбросов парниковых газов и диверсификации энергетики. Атомные электростанции малой мощности (АСММ) смогли бы занять свою нишу в сфере производства электроэнергии в отдаленных регионах, где нет потребности в большой мощности. Именно поэтому в настоящее время большое внимание уделяется развитию ММР и АСММ в целом. При отсутствии потребности в АЭС большой мощности и повышении требований к системам безопасности, основанным на полностью пассивных принципах, а также вследствие непроведения оценки снижения себестоимости электроэнергии при вводе оборудования АСММ в серийное производство проблема их развития становится все более актуальной. Представлены результаты расчетов теплогидродинамических процессов в новой интегральной модульной реакторной установке (РУ) малой мощности с естественной циркуляцией теплоносителя ВВЭР-И применительно к за-проектной аварии с длительным полным обесточиванием энергоблока. Для РУ ВВЭР-И все системы безопасности второго и третьего уровней глубокошелонированной защиты построены на пассивном принципе действия, в том числе на базе естественной циркуляции, без необходимости электроснабжения и вмешательства оператора в течение довольно продолжительного времени. Расчеты выполнены с применением аттестованного для анализа безопасности АЭС с ВВЭР кода КОРСАР/ГП. Подтверждена возможность надежного отвода остаточных тепловыделений от активной зоны в режиме естественной циркуляции при внешнем охлаждении корпуса реактора водой. С помощью предусмотренных в проекте пассивных систем безопасности обеспечивается надежный отвод тепла от активной зоны при долговременной потере всех источников электроснабжения АЭС без вмешательства оперативного персонала. Результаты исследования могут быть использованы при разработке новых проектов РУ типа ВВЭР с естественной циркуляцией теплоносителя, в том числе пассивных систем безопасности.

Ключевые слова: малый модульный реактор, ВВЭР-И, КОРСАР, безопасность АЭС, ядерная энергетика, естественная циркуляция, запроектная авария, активная зона, пассивные системы безопасности

DOI: 10.56304/S0040363625701097

Simulation of Thermohydrodynamic Processes during an SBO Accident with the Externally Cooled Vessel of a VVER-I Integral Small Modular Reactor

M. M. Bedretdinov^a, O. E. Stepanov^a, N. V. Ivanova^a, *, and M. A. Bykov^a

^a *Special Design Office (OKB) Hidropress, Podolsk, Moscow Oblast, 142103 Russia*

**e-mail: anata99@mail.ru*

Abstract—The development of small modular reactors (SMRs) attracts increasingly growing interest both in Russia and abroad in connection with the trend toward decreasing of greenhouse gas emissions and diversification of energy sources. Small nuclear power plants (SNPPs) could occupy their niche in the field of electricity production in remote regions, in which there is no demand for large power capacity. It is exactly for this reason that great attention is presently paid to the development of SMRs and SNPPs as a whole. Given that there is no demand for large capacity NPPs, and with more stringent requirements for safety systems based on fully passive principles of their operation, and also in view of the fact that there has been no assessment of decreasing the prime cost of electricity in putting the SNPP equipment in mass scale manufacture, the problem of their development is becoming increasingly more relevant. The article presents the results of calculations of thermohydrodynamic processes in the new integral modular small capacity reactor plant (RP) with natural coolant circulation called VVER-I as applied to a beyond design basis accident involving the power unit long-term blackout. For the VVER-I RP, all safety systems relating to defense-in-depth levels two and three are based on the passive principle of their operation, also with the use of natural circulation, without the need of power supply and operator's intervention for quite a long period of time. The calculations were carried out using the KORSAR/GP computer code certified for analyzing the safety of NPPs with VVERs. The possibility of reliable decay heat removal from the core in the natural circulation mode with the reactor pressure vessel externally cooled with water водой has been confirmed. The passive safety systems incorporated in the design ensure reliable heat removal from the core under the conditions of all NPP power supply sources lost for a long period of time without intervention of the operational personnel. The study results can be used in elaborating new designs of VVER type RPs with natural coolant circulation, including those with passive safety systems.

Keywords: small modular reactor, VVER-I, KORSAR, NPP safety, nuclear power engineering, natural circulation, beyond design basis accident, reactor core, passive safety systems

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЙ НА ГРАНИЦАХ СЛОЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО РАСПЛАВА НА ФОКУСИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В СТРАТИФИЦИРОВАННОЙ ВАННЕ РАСПЛАВА КОРИУМА ПРИ ТЯЖЕЛОЙ АВАРИИ В ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ¹

© 2025 г. В. Д. Локтионов^{а, б, *}, Я. А. Горбунова^а, Э. С. Мухтаров^а

^аНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

^бАО “Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных электрических станций”,
ул. Святого Константина, д. 6, г. Электрогорск, Московская обл., 142530 Россия

*e-mail: LoktionovVD@mpei.ru

Поступила в редакцию 26.05.2025 г.

После доработки 15.08.2025 г.

Принята к публикации 27.08.2025 г.

Представлен анализ влияния аспектного числа A (отношения высоты слоя расплава к внутреннему радиусу корпуса реактора) и температурных условий на границах цилиндрического слоя расплава стали, подогреваемого по его нижней поверхности, на фокусирование тепловой нагрузки на его боковой поверхности. Подобный слой соответствует металлическому слою в стратифицированной ванне расплава кориума, которая формируется внутри корпуса ядерного реактора при тяжелой аварии и тепловая нагрузка которой воздействует на корпус, вызывая его нагрев и оплавление. На удержание высокотемпературного расплава внутри корпуса в течение тяжелой аварии при использовании его внешнего охлаждения влияют тепловые нагрузки, воздействующие на него со стороны высокотемпературного кориума. При стратификации расплава в области его верхнего металлического слоя возникает эффект фокусирования тепловой нагрузки, который определяет наиболее опасное и теплонагруженное место, где значение тепловых нагрузок может превышать 1.5 МВт/м^2 . Возможность оперативной и адекватной оценки влияния тепловых нагрузок на корпус реактора представляет важную задачу при разработке мер по управлению тяжелой аварией. Предложена методика определения коэффициента фокусирования тепловой нагрузки на боковой поверхности слоя расплава стали, базирующаяся на применении ранее полученных модифицированных формул для расчета числа Нуссельта и для средней по объему температуры слоя. С использованием разработанной методики был выполнен параметрический анализ влияния на фокусирующий эффект геометрических параметров слоя, а также температурных условий на его граничных поверхностях, который показал, что на эффект фокусирования тепловой нагрузки оказывают влияние температурные условия на границах слоя и его толщина. Так, изменения разностей между температурами нижней и верхней, а также боковой и нижней поверхностей слоя могут приводить к кратному увеличению/уменьшению интенсивностей тепловых нагрузок, действующих на поверхности слоя расплава и корпус реактора при тяжелой аварии. Наиболее существенное влияние на коэффициент фокусирования тепловой нагрузки оказывают температурные условия на границах слоя при значениях аспектного числа A не более 0.4, которые необходимо учитывать при разработке стратегий управления тяжелой аварией. В дальнейшем целесообразно проведение экспериментальных исследований для подтверждения работоспособности разработанной методики определения фокусирования тепловой нагрузки при соответствующих сценариях и условиях протекания реальных тяжелых аварий, а также с модельными средами (расплавами), близкими по свойствам материалам, формирующим ванну расплава кориума в ядерных энергетических установках при авариях подобного класса.

Ключевые слова: фокусирование тепловой нагрузки, расплав, стратификация расплава, CFD, ядерный реактор, теплообмен, тяжелая авария, число Нуссельта, аспектное число, высокотемпературный кориум

DOI: 10.56304/S0040363625600521

¹ Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках государственного задания № FSWF-2023-0017 (соглашение № 075-03-2023-383 от 18.01.2023) в сфере научной деятельности на 2023–2025 гг.

The Influence of Temperature Conditions at the Metallic Melt Layer Boundaries on the Heat Flux Focusing in a Stratified Molten Corium Bath during a Severe Accident in Nuclear Power Facilities

V. D. Loktionov^{a, b, *}, Ya. A. Gorbunova^a, and E. S. Mukhtarov^a

^a *National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia*

^b *JSC Elektrogorsk Research and Engineering Center on Nuclear Power Plants Safety, Elektrogorsk, Moscow Oblast, 142530 Russia*

**e-mail: LoktionovVD@mpei.ru*

Abstract—The article presents an analysis of the effect the aspect number A (the ratio of the melt layer height to the reactor pressure vessel inner diameter) and the temperature conditions at the boundaries of the cylindrical steel melt layer heated at its lower surface have on the heat flux focusing on its lateral surface. Such layer corresponds to the metallic layer in the stratified corium melt bath that is produced in the nuclear reactor pressure vessel during a severe accident, and the heat flux of which affects the pressure vessel, causing its heating and partial melting. The pressure vessel ability to retain high-temperature melt inside of it in the course of a severe accident in using external cooling of the vessel depends on the heat fluxes acting on it from the high-temperature corium side. If the metallic melt is stratified, a heat flux focusing effect emerges in the area of melt upper layer, which determines the most dangerous and thermally stressed place, the heat flux in which may exceed 1.5 MW/m^2 . The possibility to promptly and adequately estimate the influence of heat fluxes on the reactor pressure vessel is an important objective in elaborating severe accident management measures. The article proposes a procedure for determining the heat flux focusing factor on the steel melt layer lateral surface, which is based on applying the previously obtained modified formulas for calculating the Nusselt number and the melt layer bulk temperature. The newly developed procedure was used to perform a parametric analysis of the influence of the layer geometrical parameters and the temperature conditions at its boundary surfaces on the focusing effect. The analysis results have shown that the heat flux focusing effect depends on the temperature conditions at the layer boundaries and on the layer thickness. Thus, variations of differences between the temperatures of layer lower and upper surfaces, and also between the temperatures of its lateral and lower surfaces may entail a several-time increase/decrease of heat flux intensities acting at the melt layer surface and on the reactor pressure vessel during a severe accident. The heat flux focusing factor depends most essentially on the temperature conditions at the layer boundaries at the aspect number A values not larger than 0.4, which should be taken into account in elaborating severe accident management strategies. In the subsequent, it is worthwhile to perform experimental studies to confirm the validity of the newly developed procedure for determining the heat flux focusing effect in the relevant scenarios and under real severe accident progression conditions, as well as with model media (melts) having properties close to those of the materials forming the corium melt bath in nuclear power facilities during accidents of a similar class.

Keywords: heat flux focusing effect, melt, melt stratification, CFD, nuclear reactor, heat transfer, severe accident, Nusselt number, aspect number, high-temperature corium

ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОДУКТОВ КОРРОЗИИ В КОНТУРАХ ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

© 2025 г. Б. А. Гусев^а, *, Л. Н. Москвин^а, А. А. Ефимов^а, С. В. Блинов^а, А. Н. Максимова^а

^аНаучно-исследовательский технологический институт им. А.П. Александрова,
Копорское шоссе, д. 72, г. Сосновый Бор, Ленинградская обл., 188540 Россия

*e-mail: gusev@niti.ru

Поступила в редакцию 14.05.2025 г.

После доработки 08.08.2025 г.

Принята к публикации 27.08.2025 г.

Проблема улучшения коррозионной обстановки при эксплуатации ядерной энергетической установки (ЯЭУ) напрямую связана с повышением стойкости конструкционных сталей к общей (равномерной) коррозии, химическим превращением и массопереносом продуктов коррозии в водном теплоносителе при различных водно-химических режимах (ВХР). Приведено описание процессов образования и химических превращений исходных ионных форм продуктов коррозии конструкционных сталей на начальном этапе процесса общей коррозии с последующим образованием прекурсоров твердофазных диспергированных в теплоносителе частиц оксидов-гидроксидов (шлама, круда) и формированием конечных твердофазных форм продуктов коррозии в виде взвесей, отложений и коррозионных оксидных пленок в контурах ядерной энергетической установки при восстановительном и окислительном водно-химических режимах. Предложена физико-химическая модель массообмена и массопереноса продуктов коррозии в системе сталь – водный теплоноситель с учетом химических превращений ионных форм продуктов коррозии вплоть до образования твердофазных продуктов в водном теплоносителе и на поверхности корродирующей стали, на которой образуется двухслойная (топотаксический и эпитаксический слой) оксидная пленка локального происхождения. На этой пленке формируются из теплоносителя плотные отложения продуктов коррозии и находящиеся в равновесии между поверхностями контура и теплоносителем рыхлые (диссипативные, слабофиксированные) отложения продуктов коррозии. Химический состав всех форм существования продуктов определяется соединениями железа с примесями легирующих элементов конструкционных сталей, радионуклидный состав – продуктами активации реакторных материалов (^{58}Co , ^{60}Co , ^{54}Mn , ^{59}Fe , ^{51}Cr) и другими, более короткоживущими радионуклидами. Предложенный математический аппарат может быть использован для определения численных значений показателей, характеризующих разные этапы коррозионных процессов – от ионизации металла до формирования конечных продуктов коррозии на поверхностях и в теплоносителе контуров ядерной энергетической установки при различных водно-химических режимах.

Ключевые слова: контур ЯЭУ, восстановительный водно-химический режим, окислительный водно-химический режим, продукты коррозии, химические превращения, морфология

DOI: 10.56304/S004036362560048X

Corrosion Product Generation Processes in the Circuits of Nuclear Power Facilities

B. A. Gusev^{a,*}, L. N. Moskvina^a, A. A. Efimov^a, S. V. Blinov^a, and A. N. Maksomova^a

^a Alexandrov Research Institute of Technology, Sosnovy Bor, Leningrad Oblast, 188540 Russia

**e-mail: gusev@niti.ru*

Abstract—The problem of improving the corrosion conditions during operation of a nuclear power facility (NPF) is directly connected with increasing the corrosion resistance of structural steels to general (uniform) corrosion, chemical transformation and mass transfer of corrosion products in water coolant in conducting different water chemistry (WC) versions. The article gives a description of the generation processes and chemical transformations of the initial ionic forms of structural steel corrosion products at the initial stage of the general corrosion process followed by the generation of the precursors of solid phase oxide-hydroxide particles (sludge and crud) dispersed in coolant and generation of final solid phase forms of corrosion products such as suspensions, deposits, and corrosion oxide films in the nuclear power facility circuits under the conditions of reduction and oxidative water chemistries. The article proposes a physicochemical model of mass exchange and mass transfer of corrosion products in the steel–water coolant system with taking into account the chemical transformations of corrosion product ionic forms up to the generation of solid phase products in water coolant and on the corroding steel surface, on which a two-layer (with topotaxic and epitaxial layers) oxide film of a local origin is produced. On this film, dense corrosion product deposits from the coolant are formed along with loose (dissipative, weakly fixed) corrosion product deposits that are in equilibrium between the circuit surfaces and coolant. The chemical composition of all product existence forms is determined by the compounds of iron with admixtures of structural steel alloying elements, and the radionuclide composition is determined by the activation products of reactor materials (^{58}Co , ^{60}Co , ^{54}Mn , ^{59}Fe , and ^{51}Cr) and other, more short-lived radionuclides. The proposed body of mathematics can be used for determining the numerical values of the indicators characterizing different corrosion process stages — from metal ionization to generation of final corrosion products on the surfaces and in the coolant of the nuclear power facility circuits under the conditions of different water chemistries.

Keywords: NPF circuit, reduction water chemistry, oxidative water chemistry, corrosion products, chemical transformations, morphology

**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВНУТРЕННИХ
КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ НА ГИДРОДИНАМИКУ
В ПАРОВОДЯНОМ СМЕСИТЕЛЬНОМ ПОДОГРЕВАТЕЛЕ¹**

© 2025 г. Xuebing Zhu^{a, b}, Zhaoying Xu^{a, b, *}, Jiangtao Zhang^{a, b}, Deqing Liu^{a, b},
Haiyan Li^c, Jinlei Wang^d, Bin Zheng^{d, **}

^a*Xi'an TPRI Water-Management and Environmental Protection Co., Ltd, Xi'an Engineering Research Center
of Industrial Water Saving and Wastewater Treatment, Xi'an, 710054 PR China*

^b*State Key Laboratory of High-Efficiency Flexible Coal Power Generation and Carbon Capture Utilization and Storage,
Beijing, 102200 PR China*

^c*Xi'an Yitong Thermal Technology Service Co., Ltd, Xi'an, 710054 PR China*

^d*School of Materials Science and Engineering, Xi'an University of Science and Technology, Xi'an, 710054 PR China*

*e-mail: xuzhaoying@tpri.com.cn

**e-mail: zhengbin@xust.edu.cn

Поступила в редакцию 21.10.2024 г.

После доработки 07.01.2025 г.

Принята к публикации 29.01.2025 г.

Пароводяные смесительные подогреватели (инжекторы) широко применяются в различных промышленных процессах благодаря своей способности снижать выбросы вредных веществ, уменьшать потребление энергии и обеспечивать рекуперацию тепла. В данном исследовании для анализа влияния внутренних геометрических параметров на эффективность работы паровых инжекторов использован метод вычислительной гидродинамики (CFD). Исследовано влияние на течение в пароводяном инжекторе ключевых геометрических характеристик: угла впрыска через сопло, угла расширения диффузора, диаметра горловины и ее положения в канале, наличия пористой вставки в смесительной камере. Результаты расчетов показали, что в модели с углом впрыска 45°, углом расширения 0.9–1.1° и диаметром горловины 14–16 мм смешение фаз пара и воды существенно улучшается и, следовательно, обеспечивается более эффективный теплообмен. Установлено, что при введении пористой вставки тепловая эффективность устройства не повышается, однако уровень шума снижается в 10 раз. Оптимизация комплекса внутренних геометрических параметров позволяет значительно повысить эжекционную способность инжектора. Полученные результаты являются основой для дальнейших исследований, разработки и совершенствования пароводяных смесительных подогревателей, а также позволяют дать практические рекомендации для их промышленного применения.

Ключевые слова: пароводяной инжектор, геометрические параметры, трехфазное течение, эжекционная способность, оптимизация, численное моделирование

DOI: 10.56304/S0040363625701127

Numerical Simulation of Hydrodynamic Effects of Internal Structural Parameters in a Steam-Water Mixing Heater

X. Zhu^{a, b}, Z. Xu^{a, b, *}, J. Zhang^{a, b}, D. Liu^{a, b}, H. Li^c, J. Wang^d, and B. Zheng^{d, **}

^a*Xi'an TPRI Water-Management and Environmental Protection Co., Ltd., Xi'an Engineering Research Center of Industrial Water Saving and Wastewater Treatment, Xi'an, 710054 PR China*

^b*State Key Laboratory of High-Efficiency Flexible Coal Power Generation and Carbon Capture Utilization and Storage, Beijing, 102200 PR China*

^c*Xi'an Yitong Thermal Technology Service Co., Ltd, Xi'an, 710054 PR China*

^d*School of Materials Science and Engineering, Xi'an University of Science and Technology, Xi'an, 710054 PR China*

^{*}*e-mail: xuzhaoying@tpri.com.cn*

^{**}*e-mail: zhengbin@xust.edu.cn*

Abstract—Steam-water injectors are widely utilized in various industrial applications and production processes, particularly for their ability to enhance energy efficiency, reduce emissions, lower energy consumption, and facilitate energy reuse. In this study, computational fluid dynamics (CFD) is employed to investigate the impact of internal geometric parameters on the performance of steam injectors. Key internal flow characteristics are analyzed, focusing on the effects of the orifice injection angle, dilatation inclination, throat size, and the presence of a porous medium within the mixing chamber. The results reveal that an injection angle of 45°, a dilatation inclination between 0.9° and 1.1°, and a throat diameter of 14–16 mm significantly enhance steam-water phase mixing, leading to superior heat exchange efficiency. While including a porous medium does not improve heating performance, it substantially reduces noise levels within the system. By optimizing the full set of internal geometric parameters, the study demonstrates a marked improvement in the injector's entrainment capacity. These findings provide a valuable reference for the continued research, development, and optimization of steam-water mixing heaters, offering practical insights for enhancing performance in industrial applications.

Keywords: steam–water injector, geometric parameters, three-phase flow, entrainment capacity, optimization, numerical simulation

**ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ**

**МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА КОНДЕНСАЦИИ ПАРА ФРЕОНА R-245fa
В НАКЛОННОЙ ТРУБЕ МЕТОДОМ VOF
В СОПРЯЖЕННОЙ ПОСТАНОВКЕ¹**

© 2025 г. Г. Г. Яньков^{a, b}, В. И. Артемов^{a, c}, А. П. Железнов^c, О. О. Мильман^{a, b}, К. Б. Минко^{a, b, *}

^aКалужский государственный университет им. К.Э. Циолковского,
ул. Степана Разина, д. 26, г. Калуга, 248023 Россия

^bНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия

^cЗАО НПВП “Турбокон”, ул. Комсомольская Роща, д. 43, г. Калуга, 248010 Россия

*e-mail: minkokb@gmail.com

Поступила в редакцию 30.06.2025 г.

После доработки 26.07.2025 г.

Принята к публикации 04.08.2025 г.

Для проектирования установок, работающих на органическом рабочем теле по циклу Ренкина, требуются надежные методы расчета процессов конденсации органических теплоносителей в каналах различной ориентации, включая наклонные. Особое значение имеет определение коэффициента теплоотдачи при конденсации в случаях, когда интенсивность теплоотдачи со стороны охлаждающего теплоносителя сравнима с интенсивностью на стороне конденсации. В работе описаны результаты исследования конденсации перспективного теплоносителя фреона R-245fa в горизонтальной и наклонной трубах с использованием метода Volume of Fluid (VOF). С помощью этого метода, дополненного моделью тепло- и массообмена на межфазной границе, можно визуализировать структуру потока и получить данные о локальных характеристиках теплообмена. Результаты расчета сопоставляются с экспериментальными данными, полученными на стенде НПВП “Турбокон”, предназначенном для исследования процессов тепло- и массообмена при конденсации различных перспективных рабочих сред. Выполнено сопоставление расчетных данных с экспериментальными, полученными в режимах конденсации в медной трубе диаметром 32×2 мм, длиной 2 м при массовых скоростях до $27 \text{ кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{с})$ и углах наклона трубы до -24.3° . Для моделирования процессов на межфазной границе применена модель Lee с автоматическим расчетом константы релаксации на основе свойств рабочего тела и параметров расчетной сетки. Все расчеты выполнены с использованием исследовательского CFD-кода ANES. Представлены данные о распределении коэффициентов теплоотдачи вдоль внутренней поверхности трубы. Результаты расчетов согласуются с данными экспериментов, которые показали, что даже при небольшом наклоне трубы существенно увеличивается коэффициент теплоотдачи. Проведенное исследование способствует более глубокому пониманию процессов теплообмена при конденсации в горизонтальных и наклонных трубах, что имеет важное значение для проектирования теплообменных аппаратов, таких как воздушные и водоохлаждаемые конденсаторы паров фреонов, нефтепродуктов и других химических веществ. Полученные результаты могут быть использованы для повышения точности инженерных расчетов и разработки новых конструктивных решений конденсаторов с учетом локальных особенностей потока.

Ключевые слова: конденсация в наклонной трубе, фреон R-245fa, численное моделирование, метод VOF, модель Lee, трехмерная постановка, сопряженная со стенкой постановка задачи

DOI: 10.56304/S0040363625701115

Simulation of R-245fa Freon Vapor Condensation in an Inclined Tube Using the VOF Method in Conjugate Statement

G. G. Yan'kov^{a, b}, V. I. Artemov^{a, c}, A. P. Zheleznov^c, O. O. Mil'man^{a, b}, and K. B. Minko^{a, b, *}

^a Tsiolkovsky Kaluga State University, Kaluga, 248023 Russia

^b National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia

^c CJSC Turbocon Scientific and Production Innovation Enterprise, Kaluga, 248010 Russia

*e-mail: minkokb@gmail.com

Abstract—For designing heat transfer apparatuses for facilities operating on organic working fluid according to the Rankine cycle, reliable methods for calculating organic coolant condensation processes in channels oriented in different ways, including inclined ones, are required. In this regard, the problem of special importance is to determine condensation heat transfer in the cases when the heat transfer intensity on the coolant side is commensurable with that on the condensation side. The article describes the results of the activity aimed at studying the condensation of R-245fa freon (considered as a promising coolant) in horizontal and inclined tubes using the Volume of Fluid (VOF) method. By using this method, supplemented with the model of heat and mass transfer at the phase interface, one can visualize the flow structure and obtain data on the local heat transfer characteristics. The prediction results are compared with the experimental data obtained on the experimental setup at the Turbocon Scientific and Production Innovation Enterprise, intended for studying heat and mass transfer processes during condensation of various promising working media. The predicted data have been compared with the experimental data obtained in condensation regimes in a 2 m long copper tube 32×2 mm in diameter at mass fluxes up to $27 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ and tube slope angles up to -24.3° . For simulating the processes at the phase interface, the Lee model was used with automatically calculating the relaxation constant based on the working fluid properties and computation mesh parameters. All calculations were carried out using the ANES research CFD code. The article presents data on the distribution of heat transfer coefficients along the tube inner surface. The prediction results are in good agreement with the experimental data, which have shown that the heat transfer coefficient increases essentially even at a small tube slope. The accomplished study helps gain deeper insight into the condensation heat transfer processes in horizontal and inclined tubes, which is of importance for designing heat transfer apparatuses, such as air and water cooled condensers of the vapors of freons, petroleum products, and other chemical substances. The obtained results can be used for improving the accuracy of engineering calculations and elaborating new design solutions for condensers with taking into account local flow features.

Keywords: heat transfer apparatuses, phase interface, condensation in an inclined tube, R-245fa freon, numerical simulation, VOF method, Lee model, 3D statement, CFD code

**ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ**

**ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА
РАСПЛАВА СОЛИ В ВЕРТИКАЛЬНОМ КРУГЛОМ КАНАЛЕ
ПРИ ПЕРЕХОДНОМ И ТУРБУЛЕНТНОМ РЕЖИМАХ ТЕЧЕНИЯ**

© 2025 г. А. Г. Хижняк^а, С. В. Хомяков^а, И. С. Белоусов^{а, *}, Н. А. Соловьев^а

^а*Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники им. Н.А. Доллежала,
пл. Академика Доллежала, д. 1, корп. 3, Москва, 107140 Россия*

^{*}*e-mail: BelousovISIS@yandex.ru*

Поступила в редакцию 22.01.2025 г.

После доработки 01.07.2025 г.

Принята к публикации 04.08.2025 г.

Представлены результаты экспериментальных исследований по определению безразмерного коэффициента теплоотдачи (критерия Нуссельта) в круглой трубе при вынужденном подъемном течении расплава соли. Актуальность этой задачи обоснована проведенным в настоящей работе обзором литературных источников, благодаря которому был выявлен недостаток опытных данных по теплоотдаче для течения расплавов солей против сил гравитации в ламинарном и переходном режимах в интервале температур 230–350°C. Эксперименты проводились в переходном и турбулентном режимах течения в диапазоне чисел Рейнольдса 2600–23000 при подводимых тепловых потоках 70–670 кВт/м² и числах Прандтля 8.9–14.7. В качестве рабочей среды использовался расплав соли 50% NaNO₃–50% KNO₃ (в мольных долях). Экспериментальные значения коэффициентов теплоотдачи хорошо согласуются с данными, полученными по известным зависимостям, таким как формулы Петухова – Кириллова, Сайдера – Тейта, Гниелински и Хаузена. На основе собственных данных и анализа существующих формул авторами предложена новая эмпирическая формула для расчета числа Нуссельта в области чисел Рейнольдса от 4000 до 10000. Для режима развитого турбулентного течения наилучшее соответствие экспериментальным значениям показала формула Хаузена – максимальное расхождение не превышает 7%, что позволяет рекомендовать ее для расчетов в исследованных диапазонах параметров.

Ключевые слова: вертикальная труба, рабочий участок, расплав соли, теплообмен, число Нуссельта, ламинарный и турбулентный режимы течения, число Рейнольдса, гидродинамическая стабилизация

DOI: 10.56304/S0040363625701139

Experimental Study of Salt Melt Heat Transfer in a Vertical Round Channel in Transition and Turbulent Flow Regimes

A. G. Khizhnyak^a, S. V. Khomyakov^a, I. S. Belousov^{a, *}, and N. A. Solov'ev^a

^a Dollezhal Scientific Research and Design Institute of Energy Technologies, Moscow, 107140 Russia

^{*}*e-mail: BelousovISIS@yandex.ru*

Abstract—The article presents the results of experimental studies aimed at determining the dimensionless heat transfer coefficient (the Nusselt criterion) in a round tube during forced upward motion of salt melt. The relevance of this problem is substantiated by the presented review of literature sources, which has shown that there is an insufficient scope of experimental data on heat transfer for the flow of salt melts against the gravitation forces in laminar and transition regimes in the temperature range 230–350°C. The experiments were carried out in transition and turbulent flow regimes in the range of Reynolds numbers 2600–23000 with the applied heat fluxes 70–670 kW/m² and Prandtl numbers 8.9–14.7. A melt of 50% NaNO₃ – 50% KNO₃ (in molar fractions) salt was used as working medium. The experimental values of heat transfer coefficients are in good agreement with the data obtained using the well-known relationships, such as the correlations proposed by Petukhov–Kirillov, Sieder–Tate, Gnielinsky, and Hausen. Based on the authors' own data and an analysis of existing correlations, a new empirical formula is proposed for calculating the Nusselt number in the range of Reynolds numbers from 4000 to 10000. For the developed turbulent flow regime, the Hausen correlation has shown the best agreement with the experimental values: the maximal mismatch does not exceed 7%, due to which this correlation can be recommended for carrying out calculations in the studied ranges of the parameters.

Keywords: vertical tube, test section, salt melt, heat transfer, Nusselt number, laminar and turbulent flow regimes, Reynolds number, hydrodynamic stabilization

**ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ**

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРО- И НАНОПОКРЫТИЯ В ИСПАРИТЕЛЕ ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛООБМЕНА В ТЕРМОСИФОНЕ¹

© 2025 г. Н. С. Иванов^a, *, Ю. А. Кузма-Кичта^a, М. М. Аляутдинова^a

^a*Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия*

**e-mail: ivanovniks@mpei.ru*

Поступила в редакцию 28.05.2025 г.

После доработки 15.07.2025 г.

Принята к публикации 01.08.2025 г.

Получены экспериментальные данные по термическому сопротивлению термосифонов с различными конструкционными стыками (“труба в трубе”, “плоская полка”), показана возможность его снижения в результате интенсификации теплообмена в испарителе с помощью комбинированного покрытия из продольных канавок радиусом 0.1 мм, заполненных наночастицами оксида алюминия размером 100–200 нм. Исследование влияния покрытия на термическое сопротивление термосифона выполняли на опытном участке, который представлял собой трубу диаметром 38×3 мм длиной 100 мм, изготовленную из нержавеющей стали AISI304. В результате нанесения покрытия термическое сопротивление термосифона снижается в 2.4–3.0 раза при тепловых нагрузках 200–1700 Вт/м² и углах наклона испарителя 0–30°. Проведены эксперименты при углах наклона 0, 10, 20°, отмечено, что максимальный эффект достигается при горизонтальном и слабонаклонном положениях испарителя. Для расчета теплоотдачи в термосифоне предложена методика на основе формулы Ю.А. Кузма-Кичты. Расчетные значения термического сопротивления термосифона согласуются с экспериментальными данными в пределах 20%, что расширяет область применимости модели.

Ключевые слова: теплообмен, термостабилизация, термосифон, микро- и нанопокрyтия, наночастицы, термическое сопротивление, испарение, кипение, интенсификация, испаритель

DOI: 10.56304/S0040363625701103

Use of Micro- and Nanocoating in the Evaporator to Enhance Heat Transfer in a Thermosiphon

N. S. Ivanov^{a, *}, Yu. A. Kuzma-Kichta^a, and M. M. Alyautdinova^a

^a *National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia*

^{*}*e-mail: ivanovniks@mpei.ru*

Abstract—Experimental data on the thermal resistance of thermosiphons designed with different structural junctions (“pipe in pipe”, “flat shelve”) are obtained, and the possibility is shown to decrease it as a result of heat transfer enhancement in the evaporator by using a combined coating in the form of longitudinal grooves 0.1 mm in radius, filled with aluminum oxide nanoparticles 100–200 nm in size. The effect the coating has on the thermosiphon thermal resistance was studied in an experimental section in the form of a 100 mm long pipe 38×3 mm in diameter made of grade AISI304 stainless steel. As a result of applying the coating, the thermosiphon thermal resistance is decreased by 2.4–3.0 times at heat fluxes in the range 200–1700 W/m² and evaporator slope angles 0–30°. Experiments with slope angles equal to 0°, 10°, and 20° were carried out, and it is pointed out that the maximal effect is reached at the evaporator horizontal and slightly inclined positions. For calculating the heat transfer in a thermosiphon, a procedure based on the Yu.A. Kuzma-Kichta formula is proposed. The predicted thermosiphon thermal resistance values agree with the experimental data within 20%, a circumstance that extends the model applicability area.

Keywords: heat transfer, thermal stabilization, thermosiphon, micro- and nanocoatings, nanoparticles, thermal resistance, evaporation, boiling, enhancement, evaporator

**ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ**

**АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ УСЛОВИЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
И ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТУРНЫХ ТЕПЛОВЫХ ТРУБ**

© 2025 г. М. А. Чернышева^а, *, Ю. Ф. Майданик^а

^а*Институт теплофизики Уральского отделения РАН, ул. Амундсена, д. 107а, г. Екатеринбург, 620016 Россия*

^{*}*e-mail: mariya@itpuran.ru*

Поступила в редакцию 11.08.2025 г.

После доработки 27.08.2025 г.

Принята к публикации 27.08.2025 г.

Контурные тепловые трубы (КТТ) являются двухфазными теплопередающими устройствами с капиллярной прокачкой теплоносителя внутри герметичного, замкнутого контура, включающего в себя испаритель и конденсатор, соединенные гладкостенными трубопроводами для раздельного движения пара и жидкости, диаметр которых обычно варьируется от 2 до 8 мм. Это позволяет легко интегрировать КТТ в системы с плотной компоновкой. Испаритель КТТ снабжен мелкопористой капиллярной структурой (фитилем) (радиус пор от 1 до 30 мкм), создающей высокое капиллярное давление. Контурные тепловые трубы применяются в энергоэффективных системах утилизации низкопотенциального тепла, обогрева или охлаждения удаленных объектов, а также для равномерного распределения тепла по большой поверхности стоков тепла. В настоящее время наиболее востребованной областью применения КТТ являются системы охлаждения электроники, эксплуатируемые в самых разных условиях. В качестве теплоносителей в КТТ могут быть использованы различные жидкости в зависимости от их рабочего температурного диапазона, химической совместимости с элементами конструкции и требуемых рабочих характеристик КТТ. Изложены теоретические основы и условия функционирования КТТ. Обсуждается вопрос выбора теплоносителя для повышения теплопередающей способности КТТ. Предложены критерии качества для оценки теплоносителей по эффективности их использования в этих устройствах. Представлены результаты сравнения шести различных теплоносителей с использованием этих критериев, которые показали, что в актуальном для электроники диапазоне рабочих температур от 40 до 70°C наиболее эффективным теплоносителем является аммиак. На основе p , t -диаграммы рабочего цикла теплоносителя дано графическое представление термического сопротивления системы “источник тепла – КТТ – сток тепла”, а также термического сопротивления основных элементов конструкции КТТ.

Ключевые слова: двухфазное теплопередающее устройство, контурная тепловая труба, испарение, конденсация, мелкопористый материал, капиллярное давление

DOI: 10.56304/S0040363625701152

An Analysis of the Key Serviceability and Efficiency Conditions of Loop Heat Pipes

M. A. Chernysheva^{a, *} and Yu. F. Maidanik^a

^a Institute of Thermal Physics, Ural Branch, Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, 620016 Russia

**e-mail: mariya@itpuran.ru*

Abstract—Loop heat pipes (LHPs) are two-phase heat transfer devices with the coolant pumped by means of capillaries inside a sealed closed loop including an evaporator and a condenser, which are connected by smooth-walled pipelines for separate motion of gas and liquid, the diameter of which varies usually from 2 to 8 mm. Owing to this feature, LHPs can be easily integrated into systems with a dense layout. The LHP evaporator is fitted with a finely porous capillary structure (wick) (the radius of pores is from 1 to 20 μm) producing high capillary pressure. Loop heat pipes are used in energy efficient systems for low-grade heat recovery, heating or cooling remote facilities, and also to ensure uniform heat distribution over a large surface of heat sinks. Electronic equipment cooling systems operating under a very wide range of various conditions are currently the most demanded field of LHP application. Various liquids can be used as coolants in LHPs depending on their operating temperature range, chemical compatibility with the structural components, and the required LHP performance characteristics. The theoretical principles and conditions of LHP operation are outlined. The coolant selection issue for increasing the LHP heat transfer capacity is discussed. Quality criteria for estimating different coolants in terms of effectiveness of using them in these devices are proposed. The article presents the results of comparing six different coolants with the use of these criteria, which have shown that ammonia is the most efficient coolant for the range of operating temperatures from 40 to 70°C, which is of relevance for electronic equipment. Based on the coolant working cycle p – t diagram, the thermal resistance of the “heat source–LHP–heat sink” system, as well as the thermal resistances of the key structural components have been visualized.

Keywords: two-phase heat transfer device, loop heat pipe, evaporation, condensation, finely porous material, capillary pressure

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО, ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ПРИМЕНЕНИЕ ТОРРЕФИКАЦИИ В СРЕДЕ ПЕРЕГРЕТОГО ВОДЯНОГО ПАРА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОУГЛЯ ИЗ КОЖУРЫ КАРТОФЕЛЯ¹

© 2025 г. Р. Л. Исьёмин^а, *, Д. В. Климов^а, О. Ю. Милованов^а,
А. В. Михалев^а, С. Н. Кузьмин^а, К. И. Милованов^а

^аТамбовский государственный технический университет, Советская ул., д. 106, г. Тамбов, 392000 Россия

*e-mail: risemin@gmail.com

Поступила в редакцию 06.08.2025 г.

После доработки 17.09.2025 г.

Принята к публикации 24.09.2025 г.

Приведены результаты исследований процесса влажной торрефикации (или ускоренной гидротермальной карбонизации) в кипящем слое в среде перегретого водяного пара. Цель такого эксперимента – получение из биомассы биоугля, не уступающего по своим характеристикам биоуглю, полученному методом классической гидротермальной карбонизации, но при резком сокращении продолжительности процесса и отказе от использования реакторов, работающих при высоком давлении. Ранее были исследованы процессы торрефикации в среде перегретого водяного пара смеси куриного помета и древесных опилок, осадка сточных вод, скорлупы фундука, спитого чая, лузги подсолнечника. Были получены образцы биоугля, который может найти применение в качестве биотоплива, сорбентов или улучшителей почвы. При этом продолжительность процесса влажной торрефикации в кипящем слое не превышала 30 мин вместо 5–12 ч, как при классической гидротермальной карбонизации, а избыточное давление пара составляло не более 0.07 МПа. В рамках проекта, который выполняется совместно с университетами стран БРИКС, исследован процесс термохимической переработки кожуры картофеля в биотопливо при изменении температуры процесса от 200 до 300°C и продолжительности от 10 до 30 мин. В результате торрефикации кожуры картофеля теплота сгорания биомассы (на беззольное сухое состояние) возрастает в 1.35 раза (с 20.68 до 28.0 МДж/кг). При этом увеличение температуры процесса торрефикации и его продолжительности способствует повышению теплоты сгорания кожуры картофеля при энергии активации 16.8–23.9 МДж/кг.

Ключевые слова: влажная торрефикация, кипящий слой, биоуголь, биотопливо, возобновляемые источники энергии, пиролиз, сжигание, газификация, гидротермальная карбонизация

DOI: 10.56304/S0040363625701140

The Use of Torrefaction in Superheated Steam Medium to Obtain Biochar from Potato Peel

R. L. Is'emin^{a, *}, D. V. Klimov^a, O. Yu. Milovanov^a, A. V. Mikhalev^a,
S. N. Kuz'min^a, and K. I. Milovanov^a

^a *Tambov State Technical University, Tambov, 392000 Russia*

^{*}*e-mail: risemin@gmail.com*

Abstract—The article presents the results of studying the wet torrefaction (or accelerated hydrothermal carbonization) process in a fluidized bed in superheated steam medium. The aim of such experiment is to obtain charcoal from biomass the characteristics of which are at least as good as those of biochar obtained using the classic hydrothermal carbonization method, but with a drastically reduced the process duration and abandoning the use of reactors operating at high pressure. Previously, the processes of torrefaction in superheated steam medium of a mixture of chicken manure and wood sawdust, wastewater settlement, hazelnut shell, already used tea leaves, and sunflower husk were studied. Samples of biochar that can be used as biofuel, sorbents, or soil improvers were obtained. The duration of the wet torrefaction process in a fluidized bed was not more than 30 min instead of 5–12 h in the case of using the classic hydrothermal carbonization, and the steam gage pressure was not higher than 0.07 MPa. In the framework of the project that is being implemented jointly with the universities of the BRICS member states, the thermochemical reprocessing of potato peel into biofuel with the process temperature varied from 200 to 300°C and duration from 10 to 30 min was studied. As a result of potato peel torrefaction, the biomass heating value (in ash-free dry state) increases by a factor of 1.35 (from 20.68 to 28.0 MJ/kg). It has also been found that an increase in the torrefaction process temperature and duration facilitates an increase in the potato peel heating value with the activation energy ranging from 16.8 to 23.9 MJ/kg.

Keywords: wet torrefaction, fluidized bed, biochar, biofuel, renewable energy sources, pyrolysis, combustion, gasification, hydrothermal carbonization

**ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ,
ГИДРОЭНЕРГЕТИКА**

ВЛИЯНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПЕРОВСКИТА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ СОЛНЕЧНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ¹

© 2025 г. А. З. Агоев^а, А. М. Кармоков^{а, **}, Е. Н. Козырев^б,
О. А. Молоканов^{а, ***}, Р. Ю. Кармокова^{а, *}

^аКабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова,
ул. Чернышевского, д. 173, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, 360004 Россия
^бСеверо-Кавказский горно-металлургический институт (технологический университет),
ул. Николаева, д. 44, г. Владикавказ, Республика Северная Осетия – Алания, 362021 Россия

*e-mail: karrit@mail.ru

**e-mail: karmokov@kbsu.ru

***e-mail: molokanov@kbsu.ru

Поступила в редакцию 24.04.2025 г.

После доработки 26.07.2025 г.

Принята к публикации 04.08.2025 г.

Проведены расчет и оптимизация фотоэлектрических параметров перовскитного солнечного элемента с гетероструктурой $\text{ITO}/\text{ZnO}/\text{CH}_3\text{NH}_3\text{PbI}_3/\text{NiO}/\text{Ag}$. В качестве поглотителя солнечной энергии использован перовскит $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{PbI}_3$, являющийся наиболее перспективным материалом для фотоэлектрических преобразователей. В качестве электродов на границах с перовскитом применены оксид цинка ZnO с проводимостью n -типа, обеспечивающий высокую подвижность электронов, и оксид никеля NiO , имеющий высокую эксплуатационную стабильность и оптимальные электрические характеристики для применения в качестве буферного слоя с проводимостью p -типа. Такие буферные слои обеспечивают стабильность, надежность и длительность работы солнечного элемента. Моделирование выполнено путем решения системы уравнений Пуассона и непрерывности для электронов и дырок в одномерном стационарном приближении с учетом дефектов в объеме перовскита (10^{13} см^{-3}) и на границах $\text{ZnO}/\text{CH}_3\text{NH}_3\text{PbI}_3$ (10^8 см^{-3}) и $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{PbI}_3/\text{NiO}$ (10^{10} см^{-3}). Численные расчеты проведены с использованием программного пакета SCAPS-1D, реализующего диффузионно-дрейфовую модель переноса зарядов в полупроводниках. Установлено, что толщина перовскитного слоя существенно влияет на основные параметры элемента: напряжение холостого хода, плотность тока короткого замыкания, коэффициент полезного действия и фактор заполнения вольт-амперной характеристики. Максимальный коэффициент полезного действия (24.3%) достигается при толщине слоя перовскита примерно 1.55 мкм. Напряжение холостого хода при этом составляет 1.15 В, плотность тока короткого замыкания – 24.6 мА/см², а фактор заполнения – 86.6%. Вольт-амперная характеристика показывает, что плотность тока стабильна до значения напряжения около 0.9 В.

Ключевые слова: перовскит, солнечный элемент, оксид цинка, оксид никеля, носители заряда, уравнение Пуассона

DOI: 10.56304/S0040363625701085

The Influence of Perovskite Layer Thickness on the Solar Cell Energy Conversion Efficiency

A. Z. Agoev^a, A. M. Karmokov^{a, **}, E. N. Kozyrev^b,
O. A. Molokanov^{a, ***}, and R. Yu. Karmokova^{a, *}

^a *Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov,
Nalchik, Kabardino-Balkarian Republic, 360004 Russia*

^b *North Caucasian Institute of Mining and Metallurgy (State Technological University),
Vladikavkaz, the Republic of North Ossetia–Alania, 362021 Russia*

^{*}*e-mail: karrit@mail.ru*

^{**}*e-mail: karmokov@kbsu.ru*

^{***}*e-mail: molokanov@kbsu.ru*

Abstract—The photovoltaic parameters of a perovskite solar cell with the ITO/ZnO/CH₃NH₃PbI₃/NiO/Ag heterostructure are calculated and optimized. Perovskite CH₃NH₃PbI₃, which is the most promising material for photovoltaic converters, was used as the solar energy absorber. Zinc oxide ZnO with *n*-type conductivity, which ensures high mobility of electrons, and nickel oxide NiO, which features high performance stability and optimal electrical characteristics for use as a buffer layer with *p*-type conductivity, were used as electrodes at the junctions with perovskite. Such buffer layers ensure stable, reliable, and long-term operation of a solar cell. The modeling was carried out by solving the system of Poisson equations and continuity equations for electrons and holes in 1D stationary approximation with taking into account defects in the perovskite volume (10^{13} cm^{-3}) and at the ZnO/CH₃NH₃PbI₃ (10^8 cm^{-3}) and CH₃NH₃PbI₃/NiO (10^{10} cm^{-3}) junctions. Numerical calculations were carried out using the SCAPS-1D software package, which implements the diffusion-drift model of charge transfer in semiconductors. It has been determined that the perovskite layer thickness has an essential influence on the cell key parameters: open-circuit voltage, short-circuit current density, efficiency, and fill factor of current-voltage characteristic. The maximal efficiency (24.3%) is reached at a perovskite layer thickness of around 1.55 μm . In that case, the open-circuit voltage is 1.15 V, the short-circuit current density is 24.6 mA/cm², and the fill factor is 86.6%. The current-voltage characteristic shows that the current density remains stable to the voltage value of around 0.9 V.

Keywords: perovskite, solar cell, zinc oxide, nickel oxide, charge carriers, Poisson equation